



Ficha Técnica

GARDE FONDO

Protector Fungicida-Insecticida

REV.: (25/04/2019)

Descripción

Fondo protector de la madera al agua multiusos, de gran penetración que ofrece protección preventiva contra insectos xilófagos (carcomas y termitas), hongos de pudrición y hongos del azulado, así como de los efectos de la lluvia y de la humedad.

Es una base excelente para pinturas, barnices o protectores de acabados.

Características

- Base agua, sin disolventes.
- Clase de uso 3 (madera sometida a humidificación intermitente: carpintería exterior etc.).
- Gran poder de penetración.
- Es muy fácil de aplicar por la rápida absorción del producto en la madera.
- Los tintes están formulados con pigmentos de óxido de hierro transparentes estables a la luz ultravioleta, por ello se puede dejar como producto acabado en exteriores.
- Proporciona a la madera una acción hidroreguladora de la humedad, permitiendo su transpiración.
- El secado es rápido, con una casi total ausencia de olor.
- Otorga a la madera un carácter hidrófugo.
- No forma película.
- Interior/Exterior.

Aplicaciones

Fondo protector al agua para madera que protege, decora e impermeabiliza durante mucho tiempo. Fácil renovación sin decapar, con la simple aplicación de una nueva capa. Es regulador de la humedad, deja transpirar la madera sin dejar filtrar el agua. Excelente resistencia a la radiación ultravioleta y a la intemperie.

Salvo el incoloro, los demás tonos se pueden dejar como producto acabado en exteriores.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las maderas a tratar han de estar secas, limpias, libres de polvo, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

El **GARDE FONDO** se aplicará tal como se presenta en el envase, agitando y removiendo bien el producto.

Maderas nuevas: Aplicar una primera capa de **GARDE FONDO**, dejar secar y lijar la madera para eliminar las virutas que florecen en la superficie de la madera. Posteriormente aplicar una o varias capas, dependiendo de la intensidad de color deseado (si se aplica la versión coloreada) y el nivel de protección que se desee.

Maderas tratadas: Las maderas no pueden contener capas de barniz o pintura vieja. Se debe eliminar todo aquel material que evite la aplicación directa de **GARDE FONDO** sobre la madera mediante lija, cepillo, decapante, etc. Proceder después como si fuese madera nueva.

Se recomienda su aplicación a brocha o pinceleta. Aunque también puede aplicarse con pistola o por inmersión. Debe aplicarse con temperatura comprendidas entre 5º y 35ºC.

El tratamiento puede acabarse aplicando sobre este fondo protector un barniz de acabado, otorgándole una película protectora, bien sea de nuestra línea de barnices al agua **GARDE**, como de la línea de barnices sintéticos **PALWOOD** o de dos componentes **PALCRIPUR BARNIZ POLIURETANO**.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo		Acrílica pura	
Densidad (g/cc)		1,00 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (segundos)		35 ± 5	
Rendimiento (m ² /l y mano)		7 ± 1	
Rendimiento Total (m ² /l)		4 ± 0,5	UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (minutos)		30 ± 10	UNE-48301
Secado Total (horas)		2 ± 0,5	UNE-48301
Repintado (horas)		2 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza		Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)		12,42 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)		12,96 ± 5	UNE-EN ISO 3251
COVs (g/l)	cat. A/f/BA - límite:130g/l	58,4	ISO 11890-1

*Nota: El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	Litros			
	15*	4	0,750	0,250

*Solo incoloro. Los demás colores: Fabricación bajo demanda mínima

Color	Incoloro	Azul	Caoba	Tea	Cerezo	Castaño	Palisandro	Roble	Verde
Código	07.605	07.609	07.610	07.611	07.612	07.613	07.614	07.615	07.616
	Sapeli	Nogal							
	07.617	07.618							

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Consejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es