



Ficha Técnica

AGUARRAS

REV.: (25/04/2019)

Descripción

Líquido incoloro de olor característico, de origen fundamentalmente mineral.

Características

- Gran poder de dilución de esmaltes y barnices sintéticos.
- Buen poder de limpieza.
- Evaporación media.

Aplicaciones

Aguarrás mineral se utiliza fundamentalmente como diluyente de barnices y pinturas sintéticas, así como producto de limpieza de los útiles de pintar.

Es un producto que aunque con menor poder de auto-oxidación que el Aguarrás puro, la mezcla de sus componentes no afecta al tiempo de secado de barnices y pinturas, y le confiere una buena brochabilidad.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Como diluyente: Añadir el porcentaje de disolvente indicado por el fabricante en el envase.

Como limpieza: Para la limpieza de los utensilios de pintura: aplicar el producto con una brocha limpia sobre el material a tratar. En caso de que la suciedad persista es necesario dejar el material en inmersión.

Información Técnica

Densidad (g/cc)	0,82 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (segundos)	15 ± 5	

Presentación

Formatos	Litros			
	17	4	1	0,500

Color	Característico (Incoloro)
Código	06.100

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C. La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es