



## Ficha Técnica

# BITUMIN

## Impermeabilizante bituminoso

REV.: (25/04/2019)

### Descripción

*Es una dispersión de pequeñas partículas de betún asfáltico en agua, para impermeabilizaciones soterradas.*

### Características

- Buenas propiedades impermeabilizantes.
- Insoluble una vez seca la película, aunque en inmersión prolongada puede colorear ligeramente el agua.
- Buena adherencia sobre mortero, hormigón, etc.

### Aplicaciones

Producto ideal para la impermeabilización de cimentaciones, sótanos y muros de contención o paredes que vayan a quedar soterradas evitando la aparición de humedades en dichas superficies.

También se puede utilizar como imprimación de superficies que vayan a ser tratadas con productos asfálticos.

### Modo de empleo y Preparación de Superficies

Los soportes deben estar secos y limpios de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos.

Las superficies a tratar no deberán estar excesivamente lisas por razones de adherencia.

Las posibles fisuras, grietas o coqueas se empastaran con una mezcla de **BITUMIN** y arena (1/2) para corregir dichas irregularidades, y evitar la discontinuidad de la película. En caso de grandes irregularidades en el soporte se puede corregir con **MACEM**.

Una vez acondicionada la superficie aplicar una primera mano del producto diluida 20- 30 % con agua a modo de imprimación. Posteriormente aplicar el número de capas (sin diluir) necesarias para conseguir un buen espesor de película que asegure una buena impermeabilización.

### Información Técnica

Vehículo	Emulsión asfáltica	
Densidad (g/cc)	1,00 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)	10 ± 2	ISO 2555
Rendimiento Total (m <sup>2</sup> /l)	2,5 ± 0,5	UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (horas)	3 ± 1	UNE-48301
Repintado (horas)	24 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza	Agua	

#### Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

#### Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)  
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

#### Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)  
Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)

**Presentación**

Formatos	Litros	
	15	5

Color	Negro
Código	08.700

**Seguridad**

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

**Nota:** Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproducibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

**Administración y ventas**

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

**Fábrica**

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)  
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

**Tenerife**

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)  
Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)