



Ficha Técnica

COLA BLANCA

Adhesivo de contacto

REV.: (25/04/2019)

Descripción

Adhesivo en base a una dispersión acuosa de poliacetato de vinilo modificada, que forma una película dura y tenaz que proporciona uniones resistentes y duraderas.

Características

- Excelente poder adhesivo, presentado gran resistencia a la fuerzas de tracción.
- Gran rendimiento.
- Alta viscosidad.
- Buena extensibilidad.
- Fácil aplicación.

Aplicaciones

Cola blanca de uso general para trabajos relacionados con el encolado de la madera en sectores industriales; fabricación de muebles, decoración y la construcción, proporcionando encolados duraderos y resistentes.

Este producto también puede utilizarse para realizar reparaciones y trabajos de bricolaje en el hogar pegando: maderas, cartón, corcho, mimbre, poliestireno, manualidades, etc. diluyendo el producto con agua hasta lograr la viscosidad deseada según el tipo de trabajo.

También se emplea en la industria general de embalajes para el pegado de etiquetas, precintos, etc.

Cuando se utiliza para pegar maderas que van a estar expuestas a la intemperie, sobre todo en condiciones climatológicas con altos cambios de temperaturas y/o maderas con gran capacidad de dilatación/contracción, estas uniones pueden abrirse ocasionalmente.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pegar deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa. En caso contrario sanear convenientemente.

Se recomienda que la humedad de la madera se encuentre comprendida entre el 8% y el 12%.

La **COLA BLANCA** se debe aplicar sobre una de las caras a unir, pudiendo hacerlo mediante brocha, llana dentada o espátula. Una vez extendida la **COLA BLANCA** las piezas se deben unir firmemente y pensar dentro del "tiempo abierto" del producto (20-30 minutos aprox.).

Después de la unión de las dos superficies se aconseja limpiar la cola sobrante, con paño limpio húmedo. Finalmente se deberá esperar entre 3 horas a que la cola endurezca totalmente, para poder manipular los elementos pegados.

Aplicar con temperaturas comprendidas entre 10 y 35 ° C.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo	Poliacetato de vinilo	
Densidad (g/cc)	1,14 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)	125 ± 25	ISO 2555
Pegado Total (horas)	12 ± 2	
Tiempo abierto (minutos)	25 ± 5	
Manipulación (horas)	4 ± 1	
Diluyente y limpieza	Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)	48,7 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)	54,1 ± 5	UNE-EN ISO 3251

Presentación

Formatos	Litros					
	15	5	1	0,500	0,150	0,050

Color	Blanco
Código	05.100

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es