



Descripción

Adhesivo de alta viscosidad y excelente tenacidad para el pegado de tejidos decorativos tanto en superficies horizontales como verticales.

Características

- Excelente adherencia.
- Gran resistencia a la tracción.
- Alto tiempo de trabajo.
- Fácil manejo y aplicación.

Aplicaciones

Adhesivo especialmente formulado para el encolado y colocación de todo tipo de tejidos decorativos de fibra de vidrio, polipropileno, poliéster, papel pintado, etc.

Buena adherencia sobre todo tipo de superficies de uso común en la construcción como: Hormigón, yeso, escayola, revoques, morteros, estucados, etc.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies que se van a recubrir han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte. Además las superficies deben ser lisas, regulares y planos con el objeto de que el tejido se adhiera correctamente a la pared.

Producto listo al uso, homogeneizar el contenido del envase antes de usarlo.

Superficies nuevas: Aplicación de una mano de **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE** o **IMPACRIL** para una buena fijación del fondo y asegurar un buen anclaje del adhesivo. Una vez seco, aplicar una capa de **COLA TEJIDOS DECORATIVOS** de forma homogénea por toda la superficie que posibilite la perfecta colocación y adherencia del tejido.

Superficies pintadas: Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una capa de **COLA TEJIDOS DECORATIVOS**. Las superficies con pinturas a la cal o temple deben ser sometidos a un proceso de lijado y posterior aplicación de una mano de **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE** o **IMPACRIL** para una buena fijación del fondo. Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva. En el caso de soportes con salitres se debe cepillar con medios mecánicos y hacer un tratamiento previo con **ANTISALITRE**.

Una vez acondicionadas las superficies, aplicar una capa de **COLA TEJIDOS DECORATIVOS**.

Para la colocación del tejido se cortará previamente el mismo en paños que tengan unos 10 centímetros más, aproximadamente, que el alto de la pared a revestir, para poder ajustar bien el tejido tanto al techo como al suelo presionando el mismo mediante rasqueta de goma, cepillo o rodillo de empapelar evitando dejar ampollas, para posteriormente, y una vez seco, cortar el sobrante.

Por último y una vez seca la cola y el tejido, se lijará suavemente para dejar el tejido listo para pintar.

La aplicación puede realizarse a brocha, rodillo o llana dentada.

Información Técnica

Vehículo	Acetato de polivinilo	
Densidad (g/cc)	1,19 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Rendimiento Total (m ² /l)	4,5 ± 1,5	UNE-EN-ISO 6504-3
Tiempo abierto de trabajo (minutos)	20 ± 5	UNE-48301
Secado Total (horas)	6 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza	Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)	11,4 ± 2	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)	13,6 ± 2	UNE-EN ISO 3251

Presentación

Formatos	Litros	
	15	5

Color	Blanco
Código	05.400

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproducibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es