palcanarias
pinturas

Ficha Técnica

# DISOLVENTE CLOROCAUCHO

REV.: (29/04/2019)

## Descripción

***Mezcla de disolventes, especialmente indicado para regular la viscosidad o limpiar Esmalte y Barnices de Clorocaucho.***

## Características

- Olor característico.
- No daña las propiedades del producto final si se añade en las proporciones descritas.
- Elevado poder de dilución.

## Aplicaciones

Especialmente indicado para todas aquellas pinturas que recomiendan su uso como regulador de la viscosidad, permitiendo la dilución de estas para su correcta aplicación tanto a brocha, rodillo o pistola, asi como la limpieza de todas las herramientas empleadas.

## Modo de empleo y Preparación de Superficies

Añadir a la pintura, esmalte o barniz correspondiente en los porcentajes que se describan en la ficha técnica de cada producto en particular y según las condiciones de los soportes y sistemas de aplicación (brocha, rodillo o pistola).

Cuando se utilize para limpiar superficies sucias o manchadas, aplicar el producto en un paño y frotar la zona.

## Información Técnica

| | | |
|---|---|---|
| **Densidad (g/cc)** | 0,87 ± 0,01 | UNE-EN ISO 2811-1 |
| **Viscosidad (segundos)** | 15 ± 5 | |

## Presentación

| **Formatos** | **Litros** | | |
|---|---|---|---|
| | 17 | 4 | 1 |

| | |
|---|---|
| **Color** | Característico (Incoloro) |
| **Código** | 06.200 |

## Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.
Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

**Administración y ventas**
C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
**www.palcanarias.es**

**Fábrica**
C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

**Tenerife**
Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es