



## Ficha Técnica

# DISOLVENTE MULTIUSO

REV.: (29/04/2019)

### Descripción

*Líquido incoloro de olor característico, obtenido de la combinación de diferentes hidrocarburos alifáticos y aromáticos.*

### Características

- Gran poder de dilución de esmaltes y barnices Alquídico.
- Buen poder de limpieza.
- Evaporación rápida.
- Inflamable y nocivo.

### Aplicaciones

Disolvente Multiuso es un producto que se puede utilizar como diluyente o como producto de limpieza.

**Como diluyente:** se utiliza para reducir la viscosidad de pinturas y barnices Alquídico, así como esmaltes de piscina y pinturas en base clorocaucho.

**Como producto de limpieza:** para la limpieza de utensilios de pintar, superficies y maquinarias. También se puede utilizar como disolvente para la limpieza de las carrocerías y máquinas pintabandas.

### Modo de empleo y Preparación de Superficies

**Como diluyente:** Añadir el porcentaje de disolvente indicado por el fabricante en el envase.

**Como limpieza:** Para la limpieza de los utensilios de pintura: aplicar el producto con una brocha limpia sobre el material a tratar. En caso de que la suciedad persista es necesario dejar el material en inmersión.

Cuando se quiera limpiar superficies sucias o manchadas con pintura, así como eliminar grafiti, añadir pequeñas cantidades sobre un paño y frotar la zona.

### Información Técnica

Densidad (g/cc)	0,81 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (segundos)	15 ± 5	

### Presentación

Formatos	Litros		
	17	4	1

Color	Característico (Incoloro)
Código	06.216

### Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

**Nota:** Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

#### Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

#### Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)  
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

#### Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)  
Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)