



## Ficha Técnica

# LIMPIDES

## Limpiador desinfectante

REV.: (07/05/2019)

### Descripción

**Preparado específico para la limpieza y eliminación de las manchas producidas por la aparición de mohos, hongos y bacterias.**

### Características

- Excelente poder limpiador.
- Listo al uso.

### Aplicaciones

Producto específico para su aplicación como limpiador de manchas de hongos y mohos producidos por la presencia de humedades, condensaciones, etc...

Se puede aplicar sobre todo tipo de soportes: hormigones, enfoscados de arena y cemento, yesos, pinturas, etc.

### Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a tratar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Es conveniente pasar una lija para matizar un poco y mejorar la penetración del Limpiador.

Producto listo al uso. Homogeneizar correctamente el contenido del envase antes de su utilización.

Aplicar el producto mediante trapo, brocha, cepillo o rociador, dejarlo actuar sobre la superficie durante 20-30 minutos dependiendo del grado de contaminación.

En aquellos casos en que la excesiva contaminación así lo requiera, será necesario repetir varias veces el tratamiento.

Después de cada aplicación se tendrá que lavar la superficie con agua abundante para dejar la superficie preparada para la siguiente mano y mejorar la acción del limpiador.

En el caso de que las superficies tratadas vayan a ser pintadas, también habrá que eliminar totalmente los restos de **LIMPIDES** lavando bien con agua limpia, ya que de lo contrario se originarían problemas de adherencia con la pintura que se aplique

|  |             |                   |
|--|-------------|-------------------|
| Densidad (g/cc)                        | 1,03 ± 0,01 | UNE-EN ISO 2811-1 |
| Viscosidad (poises)                    | 70 ± 5      | ISO 2555          |
| Rendimiento (m <sup>2</sup> /l y mano) | 15 ± 1      |                   |
| Secado al Tacto (horas)                | 1,5 ± 0,5   | UNE-48301         |
| Repintado (horas)                      | 24 ± 1      | UNE-48301         |
| limpieza                               | Agua        |                   |

**\*Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

#### Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

#### Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)  
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

#### Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)  
Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)

**Presentación**

| Formatos | Litros |   |
|----------|--------|---|
|          | 5      | 1 |

|        |                |
|--------|----------------|
| Color  | Característico |
| Código | 08.211         |

**Seguridad**

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

**Administración y ventas**

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

**Fábrica**

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)  
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

**Tenerife**

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)  
Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)