



## Ficha Técnica

# MASIPLAS INTERIOR

## Masilla Tapagrietas al uso para Interior

REV.: (14/05/2019)

### Descripción

*Masilla al agua, lista al uso, para rellenar pequeños agujeros o grietas y nivelar irregularidades.*

### Características

- Gran poder de relleno.
- Excelente extensibilidad y facilidad de trabajo.
- Fácil lijado.
- Secado rápido.
- Repintable con cualquier pintura plástica o esmalte sintético.

### Aplicaciones

Masilla para reparar y rellenar todo tipo de grietas, juntas y coqueas de pequeño grosor sobre diferentes tipos de elementos constructivos, en interior, así como para la nivelación de pequeñas irregularidades. Una vez seca se puede pintar con cualquier pintura plástica o esmalte sintético.

Además posee un gran resultado como adhesivo para el pegado de molduras.

### Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a tratar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Producto al uso, homogeneizar el contenido del envase antes de utilizarlo.

Es conveniente que las grietas a sellar sean previamente imprimadas con **IMPACRIL**, para mejorar el amarre de la masilla dentro de la grieta.

Aplicar la masilla con espátula o llana, directamente sobre la superficie a reparar introduciendo la masilla en la grieta hasta que rebose, posteriormente alisar hasta nivelar con el resto de la superficie.

Cuando se requiera espesores superiores a 3 mm, debemos aplicar la masilla en varias capas, dejando un tiempo de secado entre cada capa de 1 a 12 horas, según temperatura y humedad ambiente.

Después de secar y endurecer, lijar las posibles irregularidades y volver a imprimir con **IMPACRIL** antes de aplicar la pintura. No añadir agua, disolvente, cemento o aditivos. No utilizar sobre superficies húmedas y no aplicar con riesgo de lluvia.

En caso de utilizar como adhesivo en la colocación de molduras, se aconseja aplicar abundantemente en dichas piezas, por medio de espátula, y colocar presionando hasta que rebose la masilla y eliminar el sobrante con paño húmedo.

La limpieza de las herramientas y de las manchas se realizara con agua inmediatamente después de su uso sin esperar a que haya secado completamente la masilla.

#### Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

#### Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)  
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

#### Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)  
Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)

### Información Técnica

Vehículo		Acrílica	
Densidad (g/cc)		1,68 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)		1000 ± 100	ISO 2555
Consumo (Kg/m <sup>2</sup> / mm)		0,7 ± 0,1	
Secado al Tacto (horas)		1,5 ± 0,5	UNE-48301
Secado Total (horas)		12 ± 1	UNE-48301
Repintado (horas)		24 ± 1	UNE-48301
Limpieza		Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)		47,4 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)		69,7 ± 5	UNE-EN ISO 3251
COVs (g/l)	cat. A/c/BA - límite: 40g/l	8,15	ISO 11890-1

**\*Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

### Presentación

Formatos	Litros		
	5	0,750	0,250

Color	Blanco
Código	08.160

### Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproducibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

#### Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

#### Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)  
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

#### Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)  
Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)