



Ficha Técnica

MASYR EXTERIOR

Masilla en polvo para Exterior

REV.: (26/04/2019)

Descripción

Masilla blanca en polvo, en base cementosa, para enlucir y reparar todo tipo de superficies absorbentes tanto interiores como exteriores.

Características

- Excelente capacidad de relleno.
- Se puede teñir con colorante en tonos suaves.
- Se puede utilizar también para nivelaciones y pequeños enlucidos.
- No merma ni se agrieta con espesores indicados.
- Fácil y cómoda de aplicar.
- Rápido secado.
- Fácil de lijar.
- Repintable.
- Acabados: Liso y rustico (aspecto similar a mortero enfoscado).

Aplicaciones

Ideal para su aplicación sobre cualquier superficie que presente irregularidades de nivelación que deban corregirse antes del pintado como: Hormigón, morteros, paredes, reparación de grietas, fisuras y relleno de agujeros tanto exteriores como interiores. También se puede utilizar para enlucidos sobre superficies irregulares consiguiendo soportes más lisos, como gotas, rugosos, picados, enfoscados, etc.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Para la preparación del **MASYR EXTERIORES** se debe utilizar agua limpia. Debe mezclarse con un 35 – 45 % de agua y homogenizar totalmente la mezcla. Una vez preparada la masilla, ésta puede ser utilizada durante un período de aproximadamente una hora.

Superficies nuevas: Una vez preparada la masilla aplicar mediante llana o espátula sobre la zona. Si se trata de cubrir grietas o coqueas presionar fuertemente sobre la grieta de manera que la masilla rebose, logrando así un perfecto llenado de la grieta o desperfecto. Una vez seca la masilla lijar para dejar un acabado liso.

Superficies pintadas: Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar como superficies nuevas. Las superficies con pinturas a la cal o temple deben ser sometidos a un proceso de lijado y posterior aplicación de una mano de **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE** o **IMPACRIL** para una buena fijación del fondo. Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva. En el caso de soportes con salitres se debe cepillar con medios mecánicos y hacer un tratamiento previo con **ANTISALITRE**.

Como buena práctica se recomienda siempre imprimir las superficies con una imprimación adecuada (**ALKID, IMPACRIL, PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE, PAL-LITE IMPRIMACIÓN.**) antes de empastar y posteriormente, una vez seca la masilla y lijada, volver a aplicar sobre la misma una nueva capa de algunos de estos productos: **ALKID, PALVEROL IMPRIMACIÓN PENETRANTE, PAL-LITE IMPRIMACIÓN**, sobre todo si los empastes se realizan en exteriores.

Repintar y lijar una vez transcurrido el tiempo necesario para el secado del producto. Dado que su fraguado depende de la humedad, temperatura y grosor de capa la no obturación de la lija nos indicará que el producto se encuentra en condiciones para continuar el proceso.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Peso específico (g/cc)	Blanco: 1,76 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Consumo (kg/m ² y mm)	1,5 ± 0,5	
Secado (horas)	2 - 24	UNE-48301
Repintado (horas)	8 ± 4	UNE-48301
Limpieza	Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)	100 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)	100 ± 5	UNE-EN ISO 3251
Espesor máximo por capa (mm)	3 ± 1	
Agua de amasado (%)	40 ± 5	
Tiempo de trabajo (horas)	1 ± 0,5	

Presentación

Formatos	Kilos		
	20	5	1

Color	Blanco	
Acabado	Liso	Rústico
Código	08.154	08.153

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproducibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es