



Ficha Técnica

MASYR INTERIOR

Masilla en Polvo

REV.: (26/04/2019)

Descripción

Masilla en polvo para su aplicación como relleno, enlucidos y tapa grietas sobre todo tipo de superficies interiores.

Características

- Buena capacidad de relleno.
- Se puede teñir con colorantes en tonos suaves.
- No merma, ni se agrieta con espesores indicados.
- Fácil y cómodo de aplicar.
- Rápido secado.
- Fácil de lijar.

Aplicaciones

Masilla en polvo, ideal para aplicar sobre cualquier superficie que presente irregularidades de nivelación que deban corregirse antes del pintado, como paredes, reparación de grietas y coqueas interiores. Se puede utilizar tanto en paredes de hormigón, yeso o escayola.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Para su uso deberán mezclarse 2 partes de **MASYR INTERIOR** por 1 parte de agua debiendo esperar unos minutos antes de aplicar; la mezcla puede utilizarse durante un período de dos horas aproximadamente.

Sobre soportes muy absorbentes, se recomienda imprimir los mismos con una capa de **IMPACRIL** para fijar los fondos y la masilla se adhiera bien.

Después del lijado se recomienda aplicar una capa de **IMPACRIL** o bien de pintura diluida para fijar e igualar absorciones.

Información Técnica

Color	Blanco	
Espesor (mm)	2,5 ± 0,5	
Secado al Tacto (horas)	1,0 ± 0,5	Según espesor y condiciones de humedad y temperatura
Repintado (horas)	2 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza	Agua	

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Presentación

Formatos	Kilos		
	20	5	1

Color	Blanco
Código	08.152

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es