



Descripción

Producto auxiliar, en pasta no pigmentada, para matizar esmaltes y barnices al agua. La adición del matizador no resta propiedades a las pinturas donde se aplica.

Características

- Máxima efectividad.
- Alta concentración.
- No altera las propiedades de la pintura.
- No altera el color de la pintura.
- No amarillea.
- Fácil incorporación.

Aplicaciones

Producto que permite disminuir el brillo (satinar o matizar) al añadirlo a esmaltes y barnices al agua sin alterar la intensidad del colorido ni restar propiedades a la mezcla.

El matizador para acrílicos suele reducir la viscosidad de los productos a los que se añade.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Antes de su empleo remover bien el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización ya que por su especial composición suele decantarse en el fondo del envase.

Una vez homogeneizado, añadirlo en pequeñas cantidades al esmalte o barniz a matizar y agitar enérgicamente hasta su completa disolución.

La cantidad de **MATIZADOR** que se debe añadir depende del grado de brillo final que se desee obtener, a mayor cantidad de matizador mayor reducción de brillo.

A modo de ejemplo se ofrecen las siguientes dosificaciones, para reducir el brillo de brillante a satinado:

VOLUMEN DE PRODUCTO A MATIZAR (cc)	VOLUMEN DE MATIZADOR (cc)
750	100
4000	500

Cuando se desee conseguir productos mate (sin brillo) en lugar de satinados, se recomienda no utilizarlos para pintar superficies en exteriores.

La adición del matizador suele bajar la viscosidad del producto al que se añade, por ello, se recomienda no diluir el producto a matizar antes de añadirle el matizador.

Información Técnica

Densidad (g/cc)	1,07 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)	70 ± 10	ISO 2555
Secado al Tacto (horas)	El del producto donde se añade	UNE-48301
Secado Total (días)	El del producto donde se añade	UNE-48301
Repintado (horas)	El del producto donde se añade	UNE-48301
Diluyente y limpieza	Agua	

Presentación

Formatos	Litros	
	0,500	0,100

Color	Característico
Código	08.407

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es