



Ficha Técnica

PALOIL

Hidro-Óleo Repelente

REV.: (25/04/2019)

Descripción

Dispersión acuosa de polímeros fluorados que proporciona una barrera de protección duradera y transparente, en soportes de hormigón, piedra, ladrillo y otros minerales porosos, contra el agua, aceite y derivados grasos.

Características

- Proporciona una barrera invisible y repelente al agua, aceite y derivados grasos.
- No altera el aspecto de los soportes tratados.
- Estable a la radiación ultravioleta.
- Protege del agua de lluvia, así como de los agentes contaminantes que contiene la atmósfera.
- Contiene Teflón.

Aplicaciones

Para la protección hidro-óleo repelente y frente a la intemperie de soportes minerales como morteros, hormigones, ladrillo, tejas, piedra, etc. evitando la degradación química producida por el agua, aceite, derivados grasos, agentes contaminantes, heladas y ataques biológicos sobre los mismos.

También está indicado para suelos de piedra natural o artificial así como para baldosas cerámicas sin vidriar, protección de repisas de ventanas y sobre mesas de piedra, suelos industriales y hangares sometidos a manchas por efecto de grasas y aceites, etc. evitando la penetración de las mismas en el soporte facilitando su limpieza.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a tratar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, hollín, salitre y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Producto listo al uso, homogeneizar el contenido del envase.

Superficies nuevas: Aplicación de una mano de **PAL-OIL** impregnando y saturando el soporte hasta cubrir todos los poros. Se aconseja aplicar el producto húmedo sobre húmedo (aplicar la segunda mano con la primera todavía húmeda) para la mejor penetración y eficacia del tratamiento, aunque normalmente con una buena capa saturada es suficiente.

Superficies antiguas: Las zonas débiles se eliminarán mediante cepillo o agua presión. Cuando se trate de suelos industriales, hangares, zonas peatonales adoquinadas que presenten bastante suciedad, se realizará una limpieza minuciosa mediante agua a presión (5kg/cm²) con tensoactivos especiales. En casos especiales de excesiva suciedad habrá que hacer un tratamiento previo con nuestro **LIMPIADOR DE SUPERFICIES** y después proceder a la limpieza con agua a presión. En todos los casos, hay que dejar secar bien la superficie antes de aplicar el **PAL-OIL**.

Se aconseja aplicarlo a brocha para mejorar la penetración, aunque también se puede aplicar con rodillo o pistola, en este último caso con muy baja presión para evitar la formación de espuma.

Los soportes tratados con **PAL-OIL**, si se desea, pueden ser repintados con cualquiera de nuestras pinturas (**PALTEN, PALFIL, PALPLAST, PALCRIL, PALSANCRI, PALFLEX, PAL-LITE, FELIPLAST**, etc.) o cualquier tipo de esmaltes o barnices.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Densidad (g/cc)	1,01 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (mPas)	< 50 ± 5	
Rendimiento (m ² /l y mano)	8 ± 4 (según absorción del soporte)	
Secado Total (horas)	3 ± 1	UNE-48301
Repintado con otra pintura (horas)	24 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza	Agua	

Presentación

Formatos	Litros		
	5	1	0,150

Color	Característico
Código	08.204

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es