



## Ficha Técnica

# SOLUCIÓN FUNGICIDA

## Protección contra mohos y hongos

REV.: (17/05/2019)

### Descripción

*Solución Fungicida es un producto especialmente formulado para prevenir y combatir la formación y crecimiento de hongos, mohos y algas, permitiendo una superficie libre de contaminantes antes de aplicar el acabado.*

### Características

- Producto listo al uso.
- Gran efectividad para combatir la aparición de mohos y hongos.
- Excelente poder de penetración en superficies porosas y absorbentes.
- Fácil aplicación.
- Baja toxicidad al diluirse en agua.

### Aplicaciones

Preparado listo al uso para la recuperación de superficies atacadas por mohos y hongos. Adecuado para el tratamiento de hormigón, fibrocemento, ladrillo, yeso, enfoscados, pinturas tanto en interiores como exteriores. Puede ser repintado con cualquier esquema de pinturas.

En caso de superficies ya contaminadas con presencia de hongos y mohos será necesaria previamente su total eliminación con nuestro **LIMPIDES**.

### Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Producto listo al uso. Agitar vigorosamente hasta su completa homogeneización.

**Superficies sin contaminar:** Aplicación de una mano de **SOLUCION FUNGICIDA** directamente sobre el soporte, sin diluir, impregnando toda la superficie preferentemente con ayuda de una brocha o pinceleta. Dejar secar bien y proseguir el proceso de preparación de la superficie. Aconsejamos el tratamiento con la pintura **ANTIMOHO**, reforzada con aditivos fungicida.

**Superficies contaminadas:** Hay que eliminar previamente todos los restos de mohos y hongos con **LIMPIDES**, utilizando algún utensilio para frotar la superficie. Aclarar la superficie con agua limpia y dejar secar. Proceder como superficie no contaminada.

#### Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

#### Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)  
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

#### Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)  
Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)

### Información Técnica

Densidad (g/cc)	0,99± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (segundos)	18 ± 2	
Rendimiento Total (m <sup>2</sup> /l)	12 ± 2 (según absorción)	UNE-EN-ISO 6504-3
Secado (horas)	1 - 2	UNE-48301
Repintado (horas)	8 ± 1	UNE-48301
Limpieza	Agua	
COVs (g/l)	cat. A/h/BA - límite:30g/l	3,76
		ISO 11890-1

**\*Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

### Presentación

Formatos	Litros	
	5	1

Color	Incoloro
Código	08.400

### Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

**Nota:** Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

#### Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

#### Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)  
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

#### Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)  
Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)