



Ficha Técnica

TIKOLIA

Aceite Nutriente y Renovador para madera

REV.: (24/05/2019)

Descripción

Solución de aceites naturales, enriquecida con agentes antiazulantes, insecticidas y filtros solares.

Características

- Excelente poder nutriente.
- Repele el agua y la suciedad.
- Transpirable.
- Contiene filtros solares.
- Efecto fungicida contra hongos y azulado de la madera.
- Efecto insecticida contra la carcoma.
- Facilidad de aplicación.
- No forma película.

Aplicaciones

Tratamiento para maderas destinado a la protección, mantenimiento y renovación de todo tipo de maderas exteriores, que no tengan ningún barniz aplicado. Tiene muy buena resistencia a la radiación ultravioleta y a los fenómenos atmosféricos, al no forma película su renovación es muy sencilla. Cuando se aplica sobre maderas envejecidas, se restituye los aceites perdidos y recupera sus cualidades originales de color y brillo.

Especialmente indicado para, tarimas, vallas, pérgolas, ventanas, puertas, etc. Recomendable tanto en maderas nuevas como viejas, preparadas convenientemente.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las maderas a tratar han de estar secas, limpias, libres de polvo, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

La TIKOLIA se aplicará tal como se presenta en el envase, agitando y removiendo bien el producto.

Maderas nuevas: Aplicar una capa generosa de TIKOLIA, mediante brocha, trapo limpio o algodón dejar reposar durante unos minutos y retirar el exceso de producto que no haya sido absorbido por la madera. Si fuera necesario, y dependiendo de la absorción de la madera, repetir el proceso. Aplicar hasta que la madera se sature de aceite alargando así la protección de la misma.

Maderas tratadas: Las maderas no pueden contener capas de barniz o pintura vieja. Se debe eliminar completamente cualquier material, dejándolas totalmente limpias. Proceder después como si fuese madera nueva.

Sobre las maderas recubiertas con TIKOLIA no se puede aplicar ningún otro tratamiento.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo		Aceite de madera	
Brillo a 85º		Mate	UNE-EN ISO 2813
Densidad (g/cc)		0,82 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (segundos)		12 ± 2	
Rendimiento (m ² /l y mano)		15 ± 1	
Secado (horas)		Depende de la absorción de la madera	
Limpieza		Aguarrás	
COVs (g/l)	cat. A/f/BD - límite:700g/l	500	ISO 11890-1

*Nota: El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	Litros	
	4	0,750

Color	Característico
Código	07.501

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es