



Ficha Técnica

UNIKAP

Pintura Plástica Una Capa

REV.: (30/04/2019)

Descripción

Pintura plástica mate a base de resina vinílica con buena lavabilidad y un inmejorable poder cubriente, en una sola capa, haciéndola ideal para la protección y decoración exterior e interior.

Características

- Posee un excelente poder cubriente en una sola capa permitiendo rápidos acabados.
- Efecto fungicida.
- Lavable.
- No gotea ni salpica si se aplica al uso.
- Buena adherencia sobre todo tipo de materiales de uso común en la construcción.
- Alto rendimiento.
- Fácil aplicación.

Aplicaciones

Pintura plástica mate lavable para la decoración y protección de paredes y techos, tanto exterior como interior. Ideal para aquellos casos en los que se busque un acabado cubriente a una sola mano: habitaciones, salones, cajas de escalera.

Fácil de aplicar, con buena adherencia generalmente sobre todos los materiales de uso corriente en la construcción: enlucidos, hormigones, enfoscados de arena y cemento, bloques, fibrocemento, estucado, yeso o escayola (previamente tratado con una imprimación adecuada).

El envase incorpora una rejilla para facilitar el uso del rodillo.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Superficies nuevas: Aplicación de una mano de **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE** o **IMPACRIL** para una buena fijación del fondo y asegurar un buen anclaje de la pintura. Aplicar una o dos manos de **UNIKAP**.

Superficies pintadas: Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar directamente **UNIKAP** o aplicar **UNIKAP** diluido con **IMPACRIL** a partes iguales. Las superficies con pinturas a la cal o temple deben ser sometidos a un proceso de lijado y posterior aplicación de una mano de **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE** o **IMPACRIL** para una buena fijación del fondo. Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva. En el caso de soportes con salitres se debe cepillar con medios mecánicos y hacer un tratamiento previo con **ANTISALITRE**.

Una vez acondicionadas las superficies, aplicar una o dos manos de **UNIKAP**.

La pintura se debe aplicar extendiendo bien el producto en sentido horizontal y peinandola luego en sentido vertical para lograr un acabado perfecto. Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, ajustando la dilución de la pintura en este último caso.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo	Vinil-Veova	
Brillo a 85º	9.6 ± 0,5 (Mate)	UNE-EN ISO 2813
Densidad (g/cc)	Blanco: 1,50 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)	Blanco: 80 ± 10	ISO 2555
Rendimiento (m ² /l y mano)	8 ± 1	
Rendimiento Total (m ² /l)	4 ± 0,5	UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (horas)	1 - 2	UNE-48301
Secado Total (días)	15	UNE-48301
Repintado (horas)	5 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza	Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)	36,38 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)	58,00 ± 5	UNE-EN ISO 3251
COVs (g/l)	cat. A/a/BA- límite:30g/l	ISO 11890-1

*Nota: El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	Litros
	4

Color	Blanco	Aloe	Arena	Atlántico	Caña	Cielo	Espiga	Flamenco	Lila
Código	01.160	01.161	01.162	01.163	01.165	01.166	01.167	01.168	01.170

Vainilla	Champan	Membrillo	Perla	Fucsia	Chocolate	Arándano
01.172	01.173	01.175	01.176	01.177	01.178	01.179

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es