



DEKALIN

Solución Abrasiva

REV: (16/05/2019)

Ficha Técnica

Descripción

Acido inorgánico en solución acuosa con efecto corrosivo.

Características

- Producto listo al uso.
- Fácil aplicación.
- Corrosivo.

Aplicaciones

Por sus características abrasivas, este producto se puede utilizar para acelerar el proceso de oxidación de estructuras metálicas, así como, para crear cierta porosidad en soportes minerales y facilitar el anclaje de posibles capas de pinturas o barnices que se quieran aplicar sobre ellas.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a tratar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Aplicar el producto, tal como se presenta en su envase, directamente sobre las superficies a tratar mediante brocha o rodillo. Dejar actuar durante aproximadamente veinte minutos. Transcurrido este tiempo, aclarar la superficie con abundante agua asegurándose que no quede resto del producto después del aclarado.

En caso de tratar posteriormente la superficie con pintura o barniz, se recomienda dejar secar totalmente la superficie antes de proceder a su pintado o barnizado.

Información Técnica

Densidad (g/cc)	1,14 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Rendimiento (m ² /l y mano)	12 ± 1	
Diluyente y limpieza	Agua	

Presentación

Formatos	Litros	
	5	1

Color	Incoloro
Código	08.216

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es