



PIGMENTO MINERAL

Pigmento Natural

REV.: (17/05/2019)

Ficha Técnica

Descripción

Pigmentos inorgánicos en polvo micronizado, obtenidos a partir de óxidos minerales dependiendo del color.

Características

- Gran poder de coloración.
- Buena solidez del color a la luz y a la intemperie.
- Baja solubilidad en agua.

Aplicaciones

En todos los colores se tratan de pigmentos inorgánicos de gran pureza y finura recomendados para colorear cementos y morteros en polvos.

Se pueden utilizar para teñir pinturas, temple y estucos pero no obtendremos una solubilidad completa del pigmento.

Modo de empleo y Preparación de Superficie

Añadir el porcentaje deseado sobre el cemento o mortero y agitar hasta obtener un color homogéneo. Se recomienda no añadir más de un 2 % de pigmento sobre el peso total del cemento.

Se pueden combinar los diferentes pigmentos entre sí para obtener un amplio espectro de colores.

Para utilizarlos en pinturas es necesario utilizar aditivos dispersantes y agitadores para una solubilidad completa del pigmento.

Información Técnica

Peso específico (g/cc)	4 - 5.2	UNE-EN ISO 2811-1
Granulometría (µm)	0.2 ± 0.1	

Presentación

Formatos	Kilos		
	25	5	1

Color	Negro	Rojo	Ocre	Verde
Código	09.400	09.401	09.402	09.403

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es