



Ficha Técnica

ADITIVO FUNGICIDA ANTIMOHO

REV.: (25/04/2019)

Descripción

Aditivo concentrado, especial para pinturas plásticas y esmaltes al agua a los que les confiere excepcionales prestaciones fungicidas y antimoho.

Características

- Excelente poder antimoho y fungicida.
- Refuerza la acción fungicida y antimoho de los productos a los que se añade.
- Prolongada efectividad.
- Fácil incorporación a la pintura por simple agitación.

Aplicaciones

Ideal para reforzar las prestaciones fungicidas y antimoho de todo tipo de pinturas, esmaltes (al agua) y demás productos al agua, sobre todo, cuando se vayan a aplicar en zonas con especiales características de humedad, condensaciones, etc., y sea necesario fortalecer las pinturas.

Debido a la escasa hidrosolubilidad de las sustancias activas, facilita su intensa y prolongada efectividad.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Producto listo al uso. Homogeneizar completamente el contenido del envase.

Añadir a las pinturas con la dosificación siguiente:

1 bote de 150 cc de ADITIVO FUNGICIDA ANTIMOHO para 4 litros de pintura.

1 bote de 500 cc de ADITIVO FUNGICIDA ANTIMOHO para 15 litros de pintura.

Añadir a la pintura lentamente e ir agitando para una perfecta homogeneización del producto con la pintura.

Para climas o condiciones extremadamente agresivas, se recomienda duplicar la dosis.

Información Técnica

Densidad (g/cc)	1,00 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (segundos)	20 ± 5	

Presentación

Formatos	Litros	
	0,150	0,500
Color	Blanco	
Código	08.401	

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproducibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es