



Ficha Técnica

ANTIDESLIZANTE

REV.: (03/05/2019)

Descripción

Aditivo en forma de polvo de cuarzo que tras un proceso de lavado y secado se convierte en complemento para añadir a pinturas de todo tipo convirtiéndolas en antideslizantes.

Características

- Gran estabilidad en todo tipo de pinturas: Sintéticas, Acrílicas, Clorocaucho, Epoxis, etc...
- Otorga a las pinturas un acabado rugoso antideslizante de larga duración.
- Fácil incorporación.
- Inerte.
- Atóxico por composición química.
- No altera las propiedades químicas de las pinturas a las que se incorpora.

Aplicaciones

Ideal para añadir a todo tipo de pinturas (de suelos, piscinas, impermeabilizantes, etc.) consiguiendo un acabado más áspero y rugoso que evita los deslizamientos.

Recomendable para pinturas de suelos, en zonas inclinadas, donde se necesite una mayor seguridad para el tránsito.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

La proporción a añadir está en función del grado de antideslizamiento que queremos obtener. Añadir de 0,2 a 0,4 Kg de ANTIDESLIZANTE por litro de pintura.

La incorporación del producto se puede realizar de dos formas:

1ª.- Espolvoreando el producto sobre la penúltima capa de pintura, todavía fresca y eliminando los excesos de aditivo mediante barrido o cepillado una vez seca la pintura.

Aplicar la última capa de pintura sin aditivo para acabar el tratamiento.

2ª.- Añadiendo el producto dentro de la pintura en los porcentajes descritos y agitar convenientemente para homogeneizar bien. Es conveniente ir agitando periódicamente la pintura para evitar que el aditivo se precipite al fondo del envase. Aplicar la pintura normalmente.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Naturaleza	Calcita	
Peso específico(g/cc)	0,07 / 0,98 (según granimetría)	UNE-EN ISO 2811-1
Consumo (Kg/l)	0,35 ± 0,05	
Secado al Tacto (horas)	El de la pintura base	UNE-48301
Secado Total (días)	El de la pintura base	UNE-48301
Repintado (horas)	El de la pintura base	UNE-48301
Limpieza	Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)	100	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)	100	UNE-EN ISO 3251
Granulometría (mm)	Fino:	0,5
	Grueso:	1
	Extragrueso:	2

Presentación

Formatos	Kilos			
	Extragrueso	25	5	1
	40			

Granulometría	Fino	Grueso	Extragrueso
Código	08.220	08.221	08.222

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es