



## Ficha Técnica

# ANTISALITRE

## Limpiador de Sales y Eflorescencias

REV.: (16/05/2019)

### Descripción

*Solución acuosa que permite el tratamiento, curativo y preventivo, para eliminar y retardar la aparición de eflorescencias en soportes minerales.*

### Características

- No forma película.
- Gran poder de penetración en soportes absorbentes.
- Permite la superposición de todo tipo de pinturas.
- Incoloro.
- Listo al uso.

### Aplicaciones

Solución acuosa recomendada para la eliminación del salitre y eflorescencias en paredes tanto interiores como exteriores, impregnando el soporte previamente y frotando con medios mecánicos posteriormente. También se puede utilizar para retardar la aparición de salitre en soportes porosos, aplicándolo antes de las capas de pinturas.

Se puede aplicar sobre todo tipo de soportes de uso común en la construcción que sean absorbentes como: hormigón, enfoscado, ladrillo, tejas, etc.

### Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a tratar han de estar sanas, secas y limpias de polvo, grasas, ceras y de todas aquellas sustancias que puedan perjudicar la penetración o adherencia del producto en el soporte. El soporte debe estar cohesionado, si presenta restos de pintura mal adherida o mortero disgregado se deberá sanear y reparar con el producto adecuado.

Producto listo al uso, agitar el contenido del envase hasta su completa homogeneización.

Las superficies contaminadas por salitre han de cepillarse, eliminando completamente las eflorescencias y sales, con el objeto de conseguir una buena penetración y efectividad del producto. En ningún caso se limpiarán las sales mediante lavado con agua ya que esto agravará el problema.

Aplicar **ANTISALITRE** tal como se presenta en el envase, impregnando y saturando bien toda la superficie afectada, dejar secar durante 24 h. y cepillar nuevamente la superficie tratada. Aplicar una segunda mano diluyendo 1 parte de **ANTISALITRE** con 3 partes de agua y dejar secar de 4-6 horas.

Si apareciesen restos de eflorescencias cepillar nuevamente y limpiar bien antes de pintar. Se recomienda pintar con una pintura mate y bastante transpirable.

La aplicación más efectiva se consigue cuando se aplica el producto a brocha, aunque también se puede aplicar a rodillo e incluso a pistola en casos particulares.

Limpiar con agua las herramientas utilizadas inmediatamente después de su uso.

#### Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

#### Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)  
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

#### Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)

### Información Técnica

|  |             |                   |
|--|-------------|-------------------|
| Densidad (g/cc)                        | 1,05 ± 0,01 | UNE-EN ISO 2811-1 |
| Viscosidad (segundos)                  | 15 ± 3      |                   |
| Rendimiento (m <sup>2</sup> /l y mano) | 12 ± 1      |                   |
| Secado al Tacto (horas)                | 1 ± 0,5     | UNE-48301         |
| Secado Total (horas)                   | 24 ± 1      | UNE-48301         |
| Repintado (horas)                      | 5 ± 1       | UNE-48301         |
| Diluyente y limpieza                   | Agua        |                   |

### Presentación

| Formatos | Litros |   |   |
|----------|--------|---|---|
|          | 15*    | 5 | 1 |

\* Fabricación bajo demanda mínima.

|        |          |
|--------|----------|
| Color  | Incoloro |
| Código | 08.207   |

### Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

#### Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

#### Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)  
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

#### Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)