



Ficha Técnica

COLA PARQUET

Especial para Pisos de Madera

REV.: (30/04/2019)

Descripción

Características *Adhesivo en dispersión acuosa, de alta viscosidad, con gran capacidad de relleno, para el pegado de pisos de parquet.*

- Extraordinario poder adherente.
- Gran fuerza de tracción.
- Alto contenido en sólidos.
- Facilidad de trabajo.
- Reología tixotrópica.

Aplicaciones

Adhesivo ideal para el pegado de suelos de madera, tarimas, parquet en interior. Su reología y su alto contenido en sólidos, le proporciona un alto poder de relleno.

También se puede utilizar para pegar todo tipo de maderas, así como mosaico de madera que vayan a quedar expuestos a fuerzas de tracción importantes.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pegar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Superficies nuevas: Aplicación de una capa de **COLA DE PARQUET** sobre una de las caras a pegar, extendiendo el producto, por toda la superficie dejando una capa uniforme. Se deja transcurrir unos instantes antes de iniciar el pegado de la madera.

Posteriormente unir fuertemente las dos caras y limpiar el sobrante de cola con un paño limpio humedecido en agua.

Superficies pintadas: Se debe eliminar todo aquel material que impida la perfecta adherencia de la cola sobre la madera. Una vez eliminado el recubrimiento de la madera proceder como si se tratase de madera nueva.

Se aplica con una llana dentada, aunque también se puede extender con una brocha o pinceleta. Producto listo al uso.

Información Técnica

Vehículo	Acetato de polivinilo	
Densidad (g/cc)	1,58 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Consumo (Kg/m ²)	1 ± 0,2	
Tiempo de trabajo (minutos)	25 ± 5	
Secado Total (horas)	12 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza	Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)	49,2 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)	59,9 ± 5	UNE-EN ISO 3251

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Presentación

Formatos	Litros	
	15	5

Color	Blanco	Caoba	Castaño
Código	05.300	05.301	05.302

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es