



COLORANTE

Colorante para pinturas al Agua

REV.: (25/04/2019)

Ficha Técnica

Descripción

Colorantes en base acuosa, con pigmentos de gran solidez, para el teñido de todo tipo de pinturas en medio acuoso.

Características

- Gran capacidad de coloración.
- Buena estabilidad a la luz.
- Excelente compatibilidad con pinturas base agua.
- Facilidad de empleo.
- 12 tonos diferentes combinables entre sí obteniendo tonos limpios.
- Solo se pueden obtener tonos suaves. (No añadir más de un 5% de colorante sobre la pintura).

Aplicaciones

Se emplea para el teñido de todo tipo de pinturas en medio acuoso, como son: pinturas plásticas, esmaltes acrílicos, pastas pétreas, temple y pinturas a la cal, estucos, tanto blancas como en color.

Combinándolos entre sí, se puede conseguir una amplia gama de colores. Se aconseja no dosificar más de un 5% de colorante sobre cualquier pintura ya que de lo contrario corremos el riesgo de que el color final se manche o decolore dando lugar a ráfagas, floculaciones, etc.

Modo de empleo

Agitar previamente el colorante antes de usarlo para lograr su completa homogeneización.

Las pinturas a colorear deben estar en buen estado de conservación, agitándolas y homogenizándolas previamente antes de añadir el colorante al agua.

El colorante se añadirá de forma paulatina y agitando la pintura hasta obtener un tono parejo. Se aconseja realizar aplicaciones de la pintura coloreada en la pared ya que normalmente las pinturas varían el tono del color al secar.

No añadir proporciones superiores al 5% de colorante.

Información Técnica

Densidad (g/cc)	1,00 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)	10 ± 5	ISO 2555
Diluyente y limpieza	Agua	

Presentación

Formatos	Litros	
	0,150	0,050

Código	Color					
09.100	Amarillo Canario	09.104	Negro	09.109	Verde Esmeralda	
09.101	Azul Celeste	09.105	Ocre	09.110	Verde Limón	
09.102	Malva	09.106	Rojo Canario	09.111	Verde Monte	
09.103	Naranja	09.107	Rojo Vivo			
		09.108	Tabaco			

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C. La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es