



Ficha Técnica

FELIPLAST ESPECIAL PICADOS

Plástico para picado interior

REV.: (06/05/2019)

Descripción

Pintura de alta viscosidad y pastosidad, pero de suave y fácil aplicación, con lo que se consiguen diferentes acabados estructurales según el método de aplicación del producto.

Características

- Gran versatilidad para aplicar en diferentes acabados.
- Fácil aplicación.
- Excelente dureza.
- Buena blancura.

Aplicaciones

Recubrimiento adecuado para la decoración interior de cualquier dependencia o edificación con gran versatilidad de acabados dependiendo de los utensilios empleados para su aplicación: rodillo de picar, rodillo de hilo, llana dentada, espátula, pistola, etc.

Sus características le confieren una magnífica maleabilidad y facilidad de trabajo.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Homogeneizar completamente el contenido del envase.

Superficies nuevas: Aplicación de una mano de **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE** o **IMPACRIL** para una buena fijación del fondo y asegurar un buen anclaje de la pintura. Para un buen acabado se recomienda aplicar primero una capa de cualquier pintura de nuestra gama **FELIPLAST (14.15, 20.12 ó 16.17)** en el mismo color que se vaya a dar el **FELIPLAST ESPECIAL PICADO**. El producto se puede aplicar tal como se sirve en el envase, no recomendándose ningún tipo de dilución, aunque si se desean acabados más suaves se puede diluir con un máximo del 5% de agua.

Superficies pintadas: Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una mano **IMPACRIL**. Las superficies con pinturas a la cal o temple deben ser sometidos a un proceso de lijado y posterior aplicación de una mano de **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE** o **IMPACRIL** para una buena fijación del fondo. Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva. En el caso de soportes con salitres se debe cepillar con medios mecánicos y hacer un tratamiento previo con **ANTISALITRE**. Una vez acondicionadas las superficies, proceder como si se tratase de superficies nuevas.

El producto se puede aplicar tal como se sirve en el envase (envasado al uso), no recomendándose ningún tipo de dilución, aunque si se desean acabados más suaves se puede diluir con un máximo del 5% de agua. Puede ser aplicado mediante rodillo de picar, pistola, máquina de tirolesa, cepillo de picar, peine de púas, espátula, etc.

Repartirlo bien y homogeneizar el producto por toda la superficie. Normalmente con una sola aplicación es suficiente.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo	Acrílica estirenada	
Densidad (g/cc)	1,78 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)	770 ± 70	ISO 2555
Rendimiento (m ² /l y mano)	1,5 ± 0,5	
Secado al Tacto (horas)	1,5 ± 0,5	UNE-48301
Secado Total (horas)	24 ± 1	UNE-48301
Repintado (horas)	24 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza	Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)	56,5 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)	76,2 ± 5	UNE-EN ISO 3251
COVs (g/l)	cat. A/a/BA - límite:30g/l	ISO 11890-1

***Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	Litros	
	15	4

Color	Blanco
Código	03.100

Colores especiales: Bajo pedido

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es