



Ficha Técnica

GOMA LACA

Protector Natural para Maderas

REV.: (07/05/2019)

Descripción

Solución protectora para maderas basada en una resina orgánica natural de procedencia animal disuelta en alcohol y otros componentes naturales que le otorgan un acabado sedoso, de gran lujo, suave y protector que embellece la madera de forma natural.

Producto utilizado antiguamente por ebanistas y carpinteros protegiendo la madera con un producto natural de alta calidad y acabado impecable.

Características

- Resina natural de origen animal.
- Aumenta la resistencia e impermeabiliza la madera.
- Sellador para los nudos de la madera.
- Prácticamente no forma película.

Aplicaciones

Adecuado tratamiento natural para la protección de la madera, sin apenas alterarla, logrando una gran protección y acabados sedosos de gran calidad. Ideal para el tratamiento de todo tipo de maderas, sobre todo en los nudos de la madera, evitando el sangrado resinoso de la misma e impermeabilizándola.

Embellece la madera resaltando su veteado natural otorgando a la misma de un fino acabado sedoso muy suave y sin apenas película, evitando peladuras o cuarteamiento del producto (al contrario de los barnices tradicionales).

También suele utilizarse como protector sobre superficies de yeso, figuras de escayola, alabastro e incluso como desmoldeante.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las maderas a tratar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos.

Maderas nuevas: Aplicación de una mano de **GOMA LACA** mediante brocha o de forma tradicional muñeca con un topo de algodón o tela (que no suelte hilos) saturando bien la superficie hasta que la madera no absorba más producto.

Maderas barnizadas: Se recomienda lijar suavemente para eliminar impurezas y conseguir un mejor soporte para la penetración de la **GOMA LACA**. Una vez lijada, proceder como madera nueva.

En caso de aplicar varias capas de producto se recomienda dejar transcurrir al menos 30 - 40 minutos de secado entre capas.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Densidad (g/cc)	0,85 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (segundos)	25 ± 5	
Rendimiento Total (m ² /l)	15 ± 3	UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (minutos)	30 ± 10	UNE-48301
Secado Total (minutos)	60 ± 10	UNE-48301
Repintado (horas)	1,5 ± 0,5	UNE-48301
Diluyente y limpieza	Alcohol etílico	
Contenido Sólidos en volumen (%)	18,5 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)	20,0 ± 5	UNE-EN ISO 3251
COVs (g/l)	cat. A/f/BD - límite:700g/l	685
		ISO 11890-1

*Nota: El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	Litros		
	4	0,750	0,250

Color	Blanco
Código	07.550

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es