



Ficha Técnica

GOTAPLAST

Pasta Goteable

REV.: (06/05/2019)

Descripción

Producto que se presenta en forma de pasta goteable al agua, especialmente indica para su aplicación con pistola para acabado gotelé.

Características

- Posee un acabado goteado característico.
- Buena adherencia.
- Gran tixotropía permitiendo acabado con gran relieve.
- Gran dureza y lavabilidad.

Aplicaciones

Recubrimiento especialmente indicado para aquellos lugares que se deseen decorar con un ligero relieve en forma de gotas muy característico, ideal sobre todo en superficies que no sean totalmente regulares disimulando dichas irregularidades.

Se puede aplicar sobre cualquier tipo de superficie como yeso, escayola, cemento, mortero, enfoscado, ladrillos, pintura plástica, etc., adecuadamente preparadas e imprimadas.

Debido a sus posibilidades de aplicación se pueden obtener diferentes acabados decorativos y rústicos según método de aplicación: Llana dentada, tejidos especiales, etc.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Superficies nuevas: Aplicación de una mano de **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE** o **IMPACRIL** para una buena fijación del fondo y asegurar un buen anclaje de la pintura. Para un buen acabado se recomienda aplicar varias capas de cualquier pintura de nuestra gama **FELIPLAST (14.15, 20.12 ó 16.17)** en el mismo color que se vaya a dar el **GOTAPLAST**. Posteriormente se aplicará **GOTAPLAST** mediante proyección con el equipo adecuado (máquina de tirolesa, pistola...) ajustando la dilución según se quiera la gota más grande o más pequeña, aunque se recomienda una dilución máxima del 10% en agua.

Superficies pintadas: Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una mano **IMPACRIL**. Las superficies con pinturas a la cal o temple deben ser sometidos a un proceso de lijado y posterior aplicación de una mano de **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE** o **IMPACRIL** para una buena fijación del fondo. Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva. En el caso de soportes con salitres se debe cepillar con medios mecánicos y hacer un tratamiento previo con **ANTISALITRE**.

Una vez acondicionadas las superficies, proceder como si se tratase de superficies nuevas.

Sobre **GOTAPLAST** se puede aplicar cualquier tipo de pintura plástica si se desea un acabado más homogéneo atenuando ligeramente el contraste de la gota.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo	Acrílica estirenada	
Densidad (g/cc)	1,83 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)	850 ± 50	ISO 2555
Consumo (kg/m ²)	2 ± 1	
Secado al Tacto (horas)	1,5 ± 0,5	UNE-48301
Secado Total (horas)	24 ± 1	UNE-48301
Repintado (horas)	24 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza	Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)	58,3 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)	58,2 ± 5	UNE-EN ISO 3251
COVs (g/l)	cat. A/a/BA - límite:30g/l	ISO 11890-1

***Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de muestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	Kilos	Litros
	25	15

Color	Blanco
Código	03.202

Colores especiales: Bajo pedido

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Consejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es