



Ficha Técnica

HIDROREP 2.000

Consolidante Hidro-Repelente

REV.: (25/04/2019)

Descripción

Imprimación hidrofugante y transparente con gran poder de penetración basado en microemulsiones de silicona.

Características

- No forma película, ni sella la porosidad del soporte.
- Repele el agua líquida, impidiendo su penetración en el soporte.
- Buena penetración en soportes porosos.
- Transpirable al vapor de agua.
- Buena resistencia a la intemperie.
- Resistente a la alcalinidad del soporte.
- Una vez seco, es completamente invisible.
- Permite ser repintado.

Aplicaciones

Para proteger fachadas y muros exteriores de piedra, hormigón, ladrillo, teja, cantería, placa de fibrocemento, enfoscados frente al agua de lluvia, contaminación y suciedad.

No forma película sobre la superficie aplicada no alterando su apariencia en la mayoría de los casos (se recomienda realizar una prueba testigo sobre la superficie a tratar para contrastarlo).

Se debe evitar su uso sobre soportes filmógeno y no absorbentes como pinturas plásticas, cerámicas, azulejos, granito pulido, etc.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Para su aplicación se diluirá **1 parte de HIDROREP 2.000 con 9 partes de agua** advirtiendo que dicha mezcla se debe consumir en el día.

Se aplica sobre toda la superficie hasta que quede bien impregnada, teniendo cuidado de no aplicar el producto en exceso, para evitar la posible aparición de manchas blanquecinas.

Es aconsejable aplicar el producto húmedo sobre húmedo, es decir, aplicar en varias pasadas o capas sin dejar secar la anterior.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo	Microemulsion de silicona	
Densidad (g/cc)	1,00 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Rendimiento (m²/l y mano)	14 ± 4*	
Secado Total (horas)	1	UNE-48301
Diluyente y limpieza	Agua	

* Según porosidad u absorción del soporte.

Presentación

Formatos	Litros		
	5	1	0.150

Color	Transparente
Código	08.205

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas
 C/ Leopoldo Matos, 20
 35006 Las Palmas de Gran Canaria
 Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
 Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica
 C/ Albañil, 2-4
 35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
 Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
 Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife
 Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
 Manzana 6, Nave 13
 38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
 Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es