



# LIMPIMET

## Limpiador de Metales

REV.: (29/04/2019)

### Ficha Técnica

#### Descripción

*Solución limpiadora de aceros y metales dejándolos totalmente limpios de impurezas, óxido e incrustaciones de todo tipo.*

#### Características

- Posee la propiedad de formar complejos solubles en agua con iones alcalino-férreos de metales pesados a cualquier temperatura eliminando su capacidad de reacción y por tanto la posibilidad de oxidación.

#### Aplicaciones

Ideal para su aplicación en la limpieza de manchas sobre materiales como hierros aceros, cromados, galvanizados, etc.

#### Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a limpiar han de estar secas y limpias de polvo, grasas y ceras.

Producto listo al uso. Homogeneizar completamente el contenido del envase.

El producto se debe aplicar sobre las superficies manchadas u oxidadas, dejando actuar al producto durante 2 ó 3 horas, seguidamente, mediante lija, rasqueta, espátula o bruñidores, se eliminaran los restos de óxido. Posteriormente se limpia la zona tratada con agua a presión.

Se puede aplicar a brocha o rodillo.

Se recomienda secar la superficie tratadas para evitar nuevas oxidaciones.

#### Información Técnica

Densidad (g/cc)	1,12 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (segundos)	25 ± 5	ISO 2555

#### Presentación

Formatos	Litros		
	0,150	1	5

Color	Característico
Código	08.212

#### Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproducibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

#### Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

#### Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)  
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

#### Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)  
Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)