



Ficha Técnica

PALGRAFF Antigrafiti

REV.: (02/05/2019)

Descripción

Palgraff proporciona una capa protectora transparente e incolora sobre la superficie a proteger, evitando la penetración del grafiti en el sustrato.

Características

- Permite la transpiración de las zonas tratadas.
- Es una protección sacrificable, es decir, debe ser renovada después de eliminar el grafiti.
- Resistente a los rayos ultravioletas, condiciones meteorológicas y agua de lluvia.
- Transparente, prácticamente invisible dependiendo del tipo de superficie.
- Protege contra grafitis de spray, brocha o rodillo.
- Un solo componente, listo para usar.

Aplicaciones

Revestimiento protector contra las pintadas de grafiti sobre hormigón, piedra natural o artificial, ladrillo, placas de fibrocemento, revocos, morteros, así como esculturas, monumentos y en general sobre cualquier tipo de superficie sólida y absorbente, tanto exterior como interior.

Se debe aplicar con temperaturas entre 10 y 35° C.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Agitar bien el producto hasta su homogeneización completa.

PALGRAFF se aplica tal como se presenta en el envase sin necesidad de diluir, pudiéndose aplicar mediante pulverizador, principalmente los utilizados en agricultura, así como con brocha o rodillo.

Las superficies a tratar han de estar secas, consistentes y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras.

Evitar aplicar en ambientes polvorientos.

Cualquier defecto de construcción como grietas, humedad, etc., deben repararse y sanearse adecuadamente antes de iniciar el tratamiento.

Cuando se trate de sustratos muy porosos, se puede tratar previamente el soporte con **PAL-SILK FIJATIVO** o **PALCEM** (diluido a partes iguales con agua), saturando bien la superficie para posteriormente y una vez seco, aplicar **PALGRAFF**.

Debe aplicarse como mínimo dos capas de producto y en aquellos casos en los que la superficie sea muy absorbente serán necesarias 3 capas, incluida una de imprimación más diluida, de tal forma que la superficie quede totalmente cubierta de **PALGRAFF** consiguiendo además un buen espesor de película que permita la protección contra las pintadas evitando que estas lleguen al soporte.

Eliminación del Grafiti:

Las superficies tratadas con **PALGRAFF** y posteriormente pintadas con grafiti se limpiarán fácilmente con agua a presión (90-150 bares) sin necesidad de otro producto químico.

Las zonas que se hayan limpiado se deben volver a tratar inmediatamente con **PALGRAFF**. Es conveniente que esta aplicación se realice inmediatamente, una vez haya secado el agua, asegurando nuevamente la protección de la superficie.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo	Ceras microcristalinas	
Densidad (g/cc)	0,99 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (segundos)	25 ± 5	
Rendimiento (m ² /l y mano)	Superficies poco porosas: 8 ± 2	UNE-EN-ISO 6504-3
	Superficies porosas: : 6 ± 1	
Rendimiento Total (m ² /l)	Superficies poco porosas: 4 ± 1	UNE-EN-ISO 6504-3
	Superficies porosas: : 3 ± 0,5	
Secado al Tacto (horas)	2 ± 0,5	UNE-48301
Secado Total (días)	3 ± 1	UNE-48301
Repintado (horas)	4 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza	Agua	
Contenido Sólidos en peso (%)	10,5 ± 0,5	UNE-EN ISO 3251

Presentación

Formatos	Litros		
	5	1	0,150

Color	Incoloro
Código	08.213

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C. La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es