



Ficha Técnica

PALVIN

Acrílicos para manualidades

REV.: (14/05/2019)

Descripción

Pintura al agua, ecológica, para la decoración de todo tipo de manualidades.

Características

- Prácticamente sin olor.
- Excelente adherencia sobre todo tipo de superficies.
- Rápido secado.
- Buena brochabilidad y nivelación.
- Gran estabilidad del color.

Aplicaciones

Recubrimiento ideal para la decoración de todo tipo de soportes en trabajos artísticos, manualidades escolares, artesanía, bricolaje, rotulación, cartelería, murales, etc.

Al tener certificado ecológico, prácticamente sin olor, es ideal para utilizarlo en lugares cerrados y donde intervengan niños.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Homogeneizar completamente el contenido del envase.

Superficies nuevas: Aplicación de una mano de **IMPACRIL** para una buena fijación del fondo y asegurar un buen anclaje de la pintura. Aplicar una primera mano diluida un 10-15 % con agua. Las siguientes manos diluir el producto un 5 % como máximo o aplicar sin diluir.

Superficies pintadas: Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una mano **IMPACRIL**. Las superficies con pinturas a la cal o temple deben ser sometidos a un proceso de lijado y posterior aplicación de una mano de **IMPACRIL** para una buena fijación del fondo. Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva.

Una vez acondicionadas las superficies, aplicar una primera mano diluida un 10-15 % con agua. Las siguientes manos diluir el producto un 5 % como máximo o aplicar sin diluir.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, ajustando la dilución de la pintura en este último caso.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo	Acrílica	
Brillo a 85°	31,3 ± 0,5	UNE-EN ISO 2813
Densidad (g/cc)	1,3 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)	23 ± 3	ISO 2555
Rendimiento (m ² /l y mano)	11 ± 1	
Rendimiento Total (m ² /l)	5 ± 0,5	UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (minutos)	30 ± 10	UNE-48301
Secado Total (horas)	24 ± 1	UNE-48301
Repintado (horas)	1,5 ± 0,5	UNE-48301
Diluyente y limpieza	Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)	41,7 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)	54,7 ± 5	UNE-EN ISO 3251
COVs (g/l)	cat. A/d/BA - límite: 130g/l	ISO 11890-1

*Nota: El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	Litros
	0,100

Acabado	Satinado								
Color	Blanco	Amarillo	Azul	Carne	Celeste	Malva	Marrón	Naranja	Negro
Código	09.200	09.205	09.206	09.207	09.208	09.209	09.210	09.211	09.212

Satinado					Purpurina				Barniz Brillante
Ocre	Oxido	Rojo	Terracota	Verde	Oro	Plata	Cobre	Bronce	Incoloro
09.213	09.214	09.215	09.216	09.217	09.218	09.219	09.220	09.221	09.225

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.