



TAPAMANCHAS

Sellador Anti-manchas al Agua

REV.: (25/04/2019)

Ficha Técnica

Descripción

Pintura aislante especialmente desarrollada para cubrir manchas de humo, nicotina, hollín, aceite, grasas, manchas de agua seca, rotuladores, café, taninos, etc. Esta pintura se puede utilizar como fondo o acabado tanto en interiores como exteriores.

Características

- Pintura tixotrópica.
- Aísla y bloquea las manchas.
- Buena cubrición.
- Propiedades anti-moho.
- Efecto antimoho.
- Rápido secado.
- Buena adherencia.
- Aplicable sobre multitud de superficies.
- Olor inapreciable.
- Lavable.

Aplicaciones

Pintura de fondo y acabado, especialmente diseñada para aislar y cubrir manchas de humo, nicotina, hollín, café, taninos, aceite, grasas, manchas de agua secas, rotuladores, etc.

Se puede aplicar sobre variedad de superficies tanto exterior como interior: Hormigón, yeso, madera, superficies pintadas, que presenten problemas debido a manchas producidas por varios motivos: óxido, tintas, humedades antiguas, humos, vapores, gases, amarilleos de cocinas o cuartos de baño, etc.

También ofrece excelentes resultados como sellador anti-manchas sobre madera cuando aparecen las manchas típicas producidas por los taninos de la madera, aislando los mismos y evitando que aparezcan dichas manchas sobre la madera o en los esmalte al agua que se apliquen sobre la madera. Sobre maderas muy resinosas, es posible que necesite varias manos de **TAPAMANCHAS**.

Es una pintura ideal para el sellado de este tipo de manchas en lugares donde se requiera ausencia de olor, un rápido secado y una ocupación inmediata de las instalaciones, como: Cocinas, restaurantes, bares, colegios, hoteles, hospitales, etc.

Pintura de acabado, no es necesario acabar con otra pintura salvo por cuestiones decorativas o funcionales.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras que eviten la perfecta adherencia del producto y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Superficies nuevas: Aplicación de una mano de **TAPAMANCHAS** diluida a partes iguales con **IMPACRIL**. Aplicar dos manos de **TAPAMANCHAS** con la mínima dilución posible.

Superficies pintadas: Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una mano **TAPAMANCHAS** diluida a partes iguales con **IMPACRIL**. Las superficies con pinturas a la cal o temple deben ser sometidos a un proceso de lijado y posterior aplicación de una mano de **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE** o **IMPACRIL** para una buena fijación del fondo. Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva. En el caso de soportes con salitres se debe cepillar con medios mecánicos y hacer un tratamiento previo con **ANTISALITRE**.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Una vez acondicionadas las superficies, aplicar dos capas de TAPAMANCHAS con poca dilución para lograr un buen sellado.

Remover el producto hasta homogeneizar el contenido y aplicar como mínimo dos capas para no afectar a su capacidad aislante. Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.

Información Técnica

Vehículo	Acrílica pura	
Brillo a 85°	8,1 ± 0,5 (Satinado)	UNE-EN ISO 2813
Densidad (g/cc)	1,40 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)	27 ± 3	ISO 2555
Rendimiento (m ² /l y mano)	15 ± 1	
Rendimiento Total (m ² /l)	8 ± 0,5	UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (horas)	1 ± 0,5	UNE-48301
Secado Total (horas)	12 ± 1	UNE-48301
Repintado (horas)	5 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza	Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)	46,64 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)	60,89 ± 5	UNE-EN ISO 3251
COVs (g/l)	cat. A/i/BA - límite:140g/l	ISO 11890-1

*Nota: El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	Litros		
	15	4	0,750

Color	Blanco
Código	08.805

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acudir inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproducibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es