



## Ficha Técnica

# TIKOLIA

## Aceite Nutriente y Renovador para madera

REV.: (24/05/2019)

### Descripción

*Solución de aceites naturales, enriquecida con agentes antiazulantes, insecticidas y filtros solares.*

### Características

- Excelente poder nutriente.
- Repele el agua y la suciedad.
- Transpirable.
- Contiene filtros solares.
- Efecto fungicida contra hongos y azulado de la madera.
- Efecto insecticida contra la carcoma.
- Facilidad de aplicación.
- No forma película.

### Aplicaciones

Tratamiento para maderas destinado a la protección, mantenimiento y renovación de todo tipo de maderas exteriores, que no tengan ningún barniz aplicado. Tiene muy buena resistencia a la radiación ultravioleta y a los fenómenos atmosféricos, al no formar película su renovación es muy sencilla. Cuando se aplica sobre maderas envejecidas, se restituye los aceites perdidos y recupera sus cualidades originales de color y brillo.

Especialmente indicado para, tarimas, vallas, pérgolas, ventanas, puertas, etc. Recomendable tanto en maderas nuevas como viejas, preparadas convenientemente.

### Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las maderas a tratar han de estar secas, limpias, libres de polvo, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

La **TIKOLIA** se aplicará tal como se presenta en el envase, agitando y removiendo bien el producto.

**Maderas nuevas:** Aplicar una capa generosa de **TIKOLIA**, mediante brocha, trapo limpio o algodón dejar reposar durante unos minutos y retirar el exceso de producto que no haya sido absorbido por la madera. Si fuera necesario, y dependiendo de la absorción de la madera, repetir el proceso. Aplicar hasta que la madera se sature de aceite alargando así la protección de la misma.

**Maderas tratadas:** Las maderas no pueden contener capas de barniz o pintura vieja. Se debe eliminar completamente cualquier material, dejándolas totalmente limpias. Proceder después como si fuese madera nueva.

Sobre las maderas recubiertas con **TIKOLIA** no se puede aplicar ningún otro tratamiento.

#### Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

#### Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)  
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

#### Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)

## Información Técnica

Vehículo		Aceite de madera	
Brillo a 85°		Mate	UNE-EN ISO 2813
Densidad (g/cc)		0,82 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (segundos)		12 ± 2	
Rendimiento (m <sup>2</sup> /l y mano)		15 ± 1	
Secado (horas)		Depende de la absorción de la madera	
Limpieza		Aguarrás	
COVs (g/l)	cat. A/f/BD - límite:700g/l	500	ISO 11890-1

\*Nota: El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

## Presentación

Formatos	Litros	
	4	0,750

Color	Característico
Código	07.501

## Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

## Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355  
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016  
[www.palcanarias.es](http://www.palcanarias.es)

## Fábrica

C/ Albañil, 2-4  
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)  
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468  
Fax: 928 707 552  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

## Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13  
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)  
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)