



TINTE AL DISOLVENTE

REV.: (22/05/2019)

Ficha Técnica

Descripción

Tinte líquido al disolvente con pigmentos seleccionados de alta calidad para teñir y colorear todo tipo de productos al disolvente.

Características

- Elevada concentración.
- Excelente poder de coloración.
- Buena solidez de los colores.

Aplicaciones

Se emplea como tinte para la coloración de todo tipo de pinturas al disolvente: Esmalte, Clorocaucho, Epoxi, Poliuretanos, etc.

.Se aconseja no dosificar más de un 5% de colorante sobre cualquier pintura ya que de lo contrario corremos el riesgo de que el color final se manche o decolore dando lugar a ráfagas, floculaciones, etc.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las pinturas a colorear deben estar en buen estado de conservación, agitándolas y homogeneizándolas previamente antes de añadir el **TINTE AL DISOLVENTE**.

Debido a la gran diversidad de resinas y productos diferentes que existen en el mercado siempre es preferible realizar un pequeño ensayo de compatibilidad entre el colorante y la pintura a teñir.

El producto se irá añadiendo de forma paulatina a la vez que se agita la pintura para ir obteniendo el color deseado.

Se aconseja ir poco a poco y realizar muestras de pintura en la pared dejándola secar unos minutos para comprobar el color finalmente obtenido ya que normalmente las pinturas suelen variar algo el tono de color al secar. De esta forma siempre podemos ir subiendo poco a poco el tono hasta conseguir el color deseado y nunca pasarnos.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

CÓDIGO	COLOR	DENSIDAD (g/cc)	CONTENIDO EN PIGMENTO (%)	RESISTENCIA A LA LUZ (1-8)*	RESISTENCIA A LA INTEMPERIE (1-5)**
09.500	AMARILLO				
09.501	AZUL	1,10	19	8	4
09.502	NARANJA				
09.503	NEGRO	1,10	24	8	5
09.504	MARRÓN	1,85	58.14	8	5
09.505	OCRE	1,80	56	8	5
09.506	ROJO OXIDO	2,00	65	8	5
09.507	ROJO VIVO	1,10	35	6	3
09.508	VIOLETA				
09.509	VERDE	1,20	24	8	4

* La resistencia a la luz es valorado en una escala (1-8), donde 1: pobre resistencia a la luz y 8: excelente resistencia a la luz.

** La resistencia a la intemperie es valorado en una escala (1-5), donde 1: mala resistencia a la intemperie y 5: excelente resistencia a la intemperie.

Presentación

Formatos	Litros
	0,050

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es