



Ficha Técnica

VELADURA

REV.: (13/06/2019)

Descripción

Características

- Excelente adherencia sobre las superficies habituales en la construcción.
- Inalterable a los álcalis del cemento (Insaponificable).
- Uso interior - exterior.
- Excelente rendimiento.
- Se aplica fácilmente.

Aplicaciones

Producto translucido ideal para la decoración de soportes interiores y exteriores, especialmente, aquellos lugares donde se desee disimular una mala planimetría del soporte.

Buena adherencia sobre todo tipo de superficies de uso común en la construcción como: Hormigón, yeso, escayola, revoques, morteros y pinturas.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Superficies nuevas: Aplicación de una mano de **IMPACRIL** para una buena fijación del fondo y asegurar un buen anclaje de la pintura. Aplicamos las manos de pinturas necesarias para cubrir el soporte. Una vez seca las capas de pinturas se aplicaran la capa de veladura. La herramienta de aplicación más recomendada es el guante de Lana a base de movimientos circulares se consiguen los acabados tradicionales. Otros útiles de aplicación serian: esponja, trapos, papel, etc.

Superficies pintadas: Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una mano **IMPACRIL**. Las superficies con pinturas a la cal o temple deben ser sometidos a un proceso de lijado y posterior aplicación de una mano de **IMPACRIL** para una buena fijación del fondo. Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva. En el caso de soportes con salitres se debe cepillar con medios mecánicos y hacer un tratamiento previo con **ANTISALITRE**.

Una vez acondicionadas las superficies, proceder como superficies nuevas.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo		Acrílica pura		
Brillo	60°	Semibrillante	48 ± 0,5	UNE-EN ISO 2813
Densidad (g/cc)		1,02 ± 0,01		UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)		8 ± 2		ISO 2555
Rendimiento (m ² /l y mano)		12 ± 1		
Rendimiento Total (m ² /l)		6 ± 0,5		UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (horas)		1 - 2		UNE-48301
Secado Total (horas)		6 ± 1		UNE-48301
Repintado (horas)		5 ± 1		UNE-48301
Diluyente y limpieza		Agua		
Contenido Sólidos en volumen (%)		30 ± 5		UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)		29 ± 5		UNE-EN ISO 3251
COVs (g/l)	cat. A/c/BA - límite:40g/l	22		ISO 11890-1

*Nota: El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	Litros	
	5	1

Color	Incolora
Código	08.505

Colores especiales: Bajo pedido

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproducibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.