



VEROL Esmalte en Spray

REV.: (16/05/2019)

Ficha Técnica

Descripción

Esmalte sintético en spray de rápido secado y acabado laca brillante, para uso tanto interior como exterior.

Características

- Excelente acabado lacado brillante.
- Protege los soportes tratados.
- Cómodo de aplicar.
- Rápido secado.
- Buen poder cubriente.

Aplicaciones

Adecuado para decorar y proteger todo tipo de superficies debidamente preparadas, tales como hierros, maderas, yesos, etc., tanto en exterior como en interior.

En general y dadas sus características se utiliza para el pintado y retoque de materiales de todo tipo ya sea a nivel doméstico, manualidades o industrial, y en general donde se requiera un sistema rápido y cómodo de realizar.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de óxido, polvo, grasa, salitre, etc. Si está pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida. Verificar la compatibilidad y la adherencia.

Aplicar el número de capas necesarias para lograr una buena protección. En caso de soportes nuevos y que no estén imprimados aconsejamos aplicar 3 capas como mínimo.

Agitar bien antes de utilizarlo y no aplicarlo sobre equipos conectados o fuentes de calor. Utilizar en zonas bien ventilado, en caso contrario usar mascarilla. Se aconseja aplicarlo dejando unos veinticinco centímetros de separación entre la boquilla del spray y el objeto a pintar. Después de cada uso invertir el spray y apretar el dosificador hasta que salga algo de gas para evitar que se obstruya la boquilla.

Se aconseja aplicarlo cruzado y en dos o tres capas finas para lograr un buen acabado.

Para la limpieza de los soportes recomendamos los siguientes tratamientos:

- En metales ligeros: Desengrasar y lavar con solución amoniacal, enjuagar con agua limpia y dejar secar. Aplicar directamente o previa imprimación con **METALPRIMER** o **ALL PRIMER 4X4**.

- Sobre hierros: Limpiar bien todo el óxido existente mediante chorro de arena o limpieza mecánica exhaustiva. Los pequeños restos de óxido que hayan quedado deben tratarse con **PALOXID** para posteriormente aplicar **PALVEROL IMPRIMACIÓN UNIVERSAL** para la máxima protección de las superficies metálicas.

- Sobre madera: Aplicar **PALVEROL TAPAPOROS** o **PALVEROL SELLADORA UNIVERSAL**, lijar después de que haya secado bien para dejar la superficie totalmente lisa y uniforme. Si la madera está tratada con esmaltes o barnices se aconseja fijar previamente antes de comenzar la aplicación de **VEROL SPRAY**.

- Sobre soportes de hormigón, yeso o escayola: se recomienda aplicar **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE** o **SELLADORA UNIVERSAL** para conseguir un buen anclaje de la pintura y sellado del soporte.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo		Alquídica	
Brillo a 60°		86,6 ± 0,5	UNE-EN ISO 2813
Densidad (g/cc)		1,0 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Rendimiento (m ² /l y mano)		8 ± 1	
Rendimiento Total (m ² /l)		4 ± 0,5	UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (horas)		1,0 ± 0,5	UNE-48301
Secado Total (horas)		24 ± 1	UNE-48301
Repintado (horas)		5 ± 1	UNE-48301
Limpieza		Disolvente Universal	
COVs (g/l)	cat. B/E - límite: 840 g/l	610	ISO 11890-1

*Nota: El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	Litros
	0,400

Acabado	Brillante								
Color	Blanco	Negro	Rojo Vivo	Naranja	Amarillo Canario	Azul Canario	Gris	Verde Canario	Marrón
Código	12.000	12.001	12.002	12.003	12.004	12.005	12.006	12.007	12.008

Acabado	Mate		Satinado		Purpurina		Barniz Brillante
Color	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Plata	Oro	Incoloro
Código	12.020	12.021	12.025	12.026	12.030	12.005	12.035

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar

la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Consejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde - GC)
Tel.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro) Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es