



## Ficha Técnica

# BARSELL

## Sellador al Agua

VERSIÓN: 2 REV.: (06/11/2023)

### Descripción

*Solución acuosa basada en una emulsión vinílica de pequeño tamaño de partícula, muy indicada para el sellado y protección de superficies.*

### Características

- Gran resistencia climática.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Excelente equilibrio entre dureza y flexibilidad.
- Inalterable a los álcalis del cemento (Insaponificable).

### Aplicaciones

Ideal como protector o sellador acrílico sobre superficies o trabajos artísticos y decorativos que se hayan realizado con pinturas plásticas, a las cuales protege, impermeabiliza y decora, dando un aspecto satinado y duradero.

### Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies por tratar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Homogeneizar el contenido del envase, antes de utilizarlo.

Se recomienda aplicar una primera mano diluida con un 10% con agua, para conseguir una fijación sobre el soporte, dejar secar y aplicar una segunda mano sin dilución.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, ajustando la dilución de la pintura en este último caso.

### Información Técnica

| Vehículo                               | Vinil Veova                |                   |
|--|----------------------------|-------------------|
| Brillo a 60º                           | 46 ± 0,5 (G2- Satinado)    | UNE-EN ISO 2813   |
| Densidad (g/cc)                        | 1,02 ± 0,01                | UNE-EN ISO 2811-1 |
| Viscosidad (poises)                    | 60 ± 10                    | ISO 2555          |
| Rendimiento (m <sup>2</sup> /l y mano) | 11 ± 1                     |                   |
| Secado al Tacto (minutos)              | 30 ± 5                     | UNE-48301         |
| Secado Total (horas)                   | 1,5 ± 0,5                  | UNE-48301         |
| Repintado (horas)                      | 5 ± 1                      | UNE-48301         |
| Diluyente y limpieza                   | Agua                       |                   |
| COVs (g/l)                             | cat. A/c/BA - límite:40g/l | 3,8               |
|  |                            | ISO 11890-1       |

**\*Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

#### CENTRAL

C. Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias  
Comercial: 928 244 440 [comercial@palcanarias.es](mailto:comercial@palcanarias.es)  
Admón: 928 246 573 [administracion@palcanarias.es](mailto:administracion@palcanarias.es)

#### FÁBRICA

C. Albañil, 2 y 4  
Urb. Ind. Salinetas  
35219 Telde-Gran Canaria  
928 132 212  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

#### TENERIFE

Parcela 6, nave 13  
Pol. Ind. San Isidro – La Campana  
38109 El Rosario  
922 618 251  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)

#### LANZAROTE

C. Nicolás Estévez, 8  
Parque Ind. Tenorio  
35550 Arrecife  
928 803 030  
[lanzarote@palcanarias.es](mailto:lanzarote@palcanarias.es)

#### LA PALMA

Plaza de la Constitución, 6  
C.C. Tago Mago- Local 34  
38760 Los Ilanos de Aridane  
922 461 652  
[lapalma@palcanarias.es](mailto:lapalma@palcanarias.es)

**Presentación**

| Formatos | Litros |   |   |
|----------|--------|---|---|
|          | 15     | 5 | 1 |

  

|        |          |
|--------|----------|
| Color  | Incoloro |
| Código | 08.101   |

**Seguridad**

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

**Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.**

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

**CENTRAL**

C. Leopoldo Matos,20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias  
Comercial:928 244 440 [comercial@palcanarias.es](mailto:comercial@palcanarias.es)  
Admón:928 246 573 [administracion@palcanarias.es](mailto:administracion@palcanarias.es)

**FÁBRICA**

C.Albañil,2 y 4  
Urb. Ind. Salinetas  
35219 Telde-Gran Canaria  
928 132 212  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

**TENERIFE**

Parcela 6, nave 13  
Pol. Ind. San Isidro – La Campana  
38109 El Rosario  
922 618 251  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)

**LANZAROTE**

C. Nicolás Estévez, 8  
Parque Ind. Tenorio  
35550 Arrecife  
928 803 030  
[lanzarote@palcanarias.es](mailto:lanzarote@palcanarias.es)

**LA PALMA**

Plaza de la Constitución, 6  
C.C. Tago Mago- Local 34  
38760 Los Ilanos de Aridane  
922 461 652  
[lapalma@palcanarias.es](mailto:lapalma@palcanarias.es)