



## Ficha Técnica

# MACEM

## Masilla al cemento

VERSIÓN: 3 REV.: (29/09/2025)

## Descripción

*Masilla cementosa, que no posee retracción, formulada con productos minerales y resinas de copolímeros acrílicos que le confieren dureza, adherencia y resistencia.*

## Características

- Excelente resistencia al impacto.
- Fácil de aplicar.
- Buena adherencia.
- Impermeable.
- Excelente rendimiento

## Aplicaciones

Masilla cementosa adecuada para el relleno y nivelación de desperfectos en superficies de hormigón, encalados de arena y cemento. Se recomienda su utilización en aquellas superficies que vayan a ser sometidas a grandes esfuerzos como: pisos de garajes, suelos de naves industriales, etc.

No se puede aplicar sobre pavimentos plásticos, superficies sin absorción, cerámicas o superficies pintadas.

## Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies por tratar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

En el caso de soportes débiles o polvorientos aplicar una imprimación previamente para dar dureza y consistencia al soporte (**IMPACRIL, PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE, PALVEROL MULTIEPOXI**).

Posteriormente se prepara la masilla diluyéndola con agua y batiendo por medio de batidos a baja revolución, hasta lograr una masa pastosa y homogénea. También puede mezclarse con el aditivo para morteros: **COMPALCEM** con el fin de otorgarle mayor flexibilidad y poder impermeabilizante.

Como buena práctica se recomienda siempre imprimir las superficies con una imprimación adecuada (**ALKID, IMPACRIL, PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE, PAL-LITE IMPRIMACIÓN**.) antes de empastar y posteriormente, una vez seca la masilla y lijada, volver a aplicar sobre la misma una nueva capa de algunos de estos productos: **ALKID, PALVEROL IMPRIMACIÓN PENETRANTE, PAL-LITE IMPRIMACIÓN**, sobre todo si los empastes se realizan en exteriores.

Transcurridas 24 horas desde su aplicación se puede aplicar sobre ella toda nuestra gama de pinturas para suelos.

### CENTRAL

C. Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias  
Comercial: 928 244 440 [comercial@palcanarias.es](mailto:comercial@palcanarias.es)  
Admón: 928 246 573 [administracion@palcanarias.es](mailto:administracion@palcanarias.es)

### FÁBRICA

C. Albañil, 2 y 4  
Urb. Ind. Salinetas  
35219 Telde-Gran Canaria  
928 132 212  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

### TENERIFE

Parcela 6, nave 13  
Pol. Ind. San Isidro – La Campana  
38109 El Rosario  
922 618 251  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)

### LANZAROTE

C. Nicolás Estévez, 8  
Parque Ind. Tenorio  
35550 Arrecife  
928 803 030  
[lanzarote@palcanarias.es](mailto:lanzarote@palcanarias.es)

### LA PALMA

Plaza de la Constitución, 6  
C.C. Tago Mago- Local 34  
38760 Los Ilanos de Aridane  
922 461 652  
[lapalma@palcanarias.es](mailto:lapalma@palcanarias.es)

**Información Técnica**

Peso específico (g/cc)	1,76 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Consumo (kg/m <sup>2</sup> y mm)	2,5 ± 0,5	
Secado (horas)	2 - 24	UNE-48301
Repintado (horas)	24 ± 4	UNE-48301
Limpieza	Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)	100 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)	100 ± 5	UNE-EN ISO 3251
Espesor máximo por capa (mm)	3 ± 1	
Agua de amasado (%)	40 ± 5	
Tiempo de trabajo (horas)	1 ± 0,5	

**Presentación**

Formatos	kilos	
	25	5

Color	Gris
Código	08.150

**Seguridad**

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

**Nota:** Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

**CENTRAL**

C. Leopoldo Matos, 20  
 35006 Las Palmas de Gran Canaria  
 Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias  
 Comercial: 928 244 440 [comercial@palcanarias.es](mailto:comercial@palcanarias.es)  
 Admón: 928 246 573 [administracion@palcanarias.es](mailto:administracion@palcanarias.es)

**FÁBRICA**

C. Albañil, 2 y 4  
 Urb. Ind. Salinetas  
 35219 Telde-Gran Canaria  
 928 132 212  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

**TENERIFE**

Parcela 6, nave 13  
 Pol. Ind. San Isidro – La Campana  
 38109 El Rosario  
 922 618 251  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)

**LANZAROTE**

C. Nicolás Estévez, 8  
 Parque Ind. Tenorio  
 35550 Arrecife  
 928 803 030  
[lanzarote@palcanarias.es](mailto:lanzarote@palcanarias.es)

**LA PALMA**

Plaza de la Constitución, 6  
 C.C. Tago Mago- Local 34  
 38760 Los Llanos de Aridane  
 922 461 652  
[lapalma@palcanarias.es](mailto:lapalma@palcanarias.es)