



Ficha Técnica

PALOIL

Hidro-Óleo Repelente

VERSIÓN: 2 REV.: (10/11/2023)

Descripción

Dispersión acuosa de polímeros fluorados que proporciona una barrera de protección duradera y transparente, en soportes de hormigón, piedra, ladrillo y otros minerales porosos, contra el agua, aceite y derivados grasos.

Características

- Proporciona una barrera invisible y repelente al agua, aceite y derivados grasos.
- No altera el aspecto de los soportes tratados.
- Estable a la radiación ultravioleta.
- Protege del agua de lluvia, así como de los agentes contaminantes que contiene la atmósfera.
- Contiene Teflón.

Aplicaciones

Para la protección hidro-óleo repelente y frente a la intemperie de soportes minerales como morteros, hormigones, ladrillo, tejas, piedra, etc. evitando la degradación química producida por el agua, aceite, derivados grasos, agentes contaminantes, heladas y ataques biológicos sobre los mismos.

También está indicado para suelos de piedra natural o artificial así como para baldosas cerámicas sin vidriar, protección de repisas de ventanas y sobre mesas de piedra, suelos industriales y hangares sometidos a manchas por efecto de grasas y aceites, etc. evitando la penetración de las mismas en el soporte facilitando su limpieza.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a tratar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, hollín, salitre y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Producto listo al uso, homogeneizar el contenido del envase.

Superficies nuevas: Aplicación de una mano de **PAL-OIL** impregnando y saturando el soporte hasta cubrir todos los poros. Se aconseja aplicar el producto húmedo sobre húmedo (aplicar la segunda mano con la primera todavía húmeda) para la mejor penetración y eficacia del tratamiento, aunque normalmente con una buena capa saturada es suficiente.

Superficies antiguas: Las zonas débiles se eliminarán mediante cepillo o agua presión. Cuando se trate de suelos industriales, hangares, zonas peatonales adoquinadas que presenten bastante suciedad, se realizará una limpieza minuciosa mediante agua a presión (5kg/cm²) con tensoactivos especiales. En casos especiales de excesiva suciedad habrá que hacer un tratamiento previo con nuestro **LIMPIADOR DE SUPERFICIES** y después proceder a la limpieza con agua a presión. En todos los casos, hay que dejar secar bien la superficie antes de aplicar el **PAL-OIL**.

Se aconseja aplicarlo a brocha para mejorar la penetración, aunque también se puede aplicar con rodillo o pistola, en este último caso con muy baja presión para evitar la formación de espuma.

Los soportes tratados con **PAL-OIL**, si se desea, pueden ser repintados con cualquiera de nuestras pinturas (**PALTEN, PALFIL, PALPLAST, PALCRIL, PALSANCRIL, PALFLEX, PAL-LITE, FELIPLAST**, etc.) o cualquier tipo de esmaltes o barnices.

CENTRAL

C. Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias
Comercial: 928 244 440 comercial@palcanarias.es
Admón: 928 246 573 administracion@palcanarias.es

FÁBRICA

C. Albañil, 2 y 4
Urb. Ind. Salinetas
35219 Telde-Gran Canaria
928 132 212
pedidos@palcanarias.es

TENERIFE

Parcela 6, nave 13
Pol. Ind. San Isidro – La Campana
38109 El Rosario
922 618 251
tenerife@palcanarias.es

LANZAROTE

C. Nicolás Estévez, 8
Parque Ind. Tenorio
35550 Arrecife
928 803 030
lanzarote@palcanarias.es

LA PALMA

Plaza de la Constitución, 6
C.C. Tago Mago- Local 34
38760 Los Ilanos de Aridane
922 461 652
lapalma@palcanarias.es

Información Técnica

Densidad (g/cc)	1,01 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (mPas)	< 50 ± 5	
Rendimiento (m ² /l y mano)	8 ± 4 (según absorción del soporte)	
Secado Total (horas)	3 ± 1	UNE-48301
Repintado con otra pintura (horas)	24 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza	Agua	

Presentación

Formatos	Litros		
	5	1	0,150

Color	Característico
Código	08.204

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

CENTRAL

C. Leopoldo Matos, 20
 35006 Las Palmas de Gran Canaria
 Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias
 Comercial: 928 244 440 comercial@palcanarias.es
 Admón: 928 246 573 administracion@palcanarias.es

FÁBRICA

C. Albañil, 2 y 4
 Urb. Ind. Salinetas
 35219 Telde-Gran Canaria
 928 132 212
pedidos@palcanarias.es

TENERIFE

Parcela 6, nave 13
 Pol. Ind. San Isidro – La Campana
 38109 El Rosario
 922 618 251
tenerife@palcanarias.es

LANZAROTE

C. Nicolás Estévez, 8
 Parque Ind. Tenorio
 35550 Arrecife
 928 803 030
lanzarote@palcanarias.es

LA PALMA

Plaza de la Constitución, 6
 C.C. Tago Mago- Local 34
 38760 Los Ilanos de Aridane
 922 461 652
lapalma@palcanarias.es