



Ficha Técnica

DISOLVENTE PAL-LITE

VERSION: 2 REV.: (27/10/2023)

Descripción

Líquido transparente e incoloro, de olor característico, obtenido de la combinación de diferentes hidrocarburos aromáticos y disolventes de nafta.

Características

- Olor característico.
- No daña las propiedades del producto final si se añade en las proporciones descritas.
- Elevado poder de dilución.

Aplicaciones

Indicado para las pinturas de Pal-lite, como regulador de la viscosidad, permitiendo la dilución de estas para su correcta aplicación tanto a brocha, rodillo o pistola, así como la limpieza de todas las herramientas empleadas.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Añadir a la pintura en los porcentajes que se describan en la ficha técnica de cada producto en particular y según las condiciones de los soportes y sistemas de aplicación (brocha, rodillo o pistola).

Cuando se utilice para limpiar superficies sucias o manchadas, aplicar el producto en un paño y frotar la zona.

Información Técnica

| | | |
|-----------------------|--------------|-------------------|
| Densidad (g/cc) | 0,877 ± 0,01 | UNE-EN ISO 2811-1 |
| Viscosidad (segundos) | 18 ± 5 | |

Presentación

| Formatos | Litros | | |
|----------|--------|---|---|
| | 17 | 4 | 1 |

| | |
|--------|---------------------------|
| Color | Característico (Incoloro) |
| Código | 06.201 |

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

CENTRAL

C. Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias
Comercial: 928 244 440 comercial@palcanarias.es
Admón: 928 246 573 administracion@palcanarias.es

FÁBRICA

C. Albañil, 2 y 4
Urb. Ind. Salinetas
35219 Telde-Gran Canaria
928 132 212
pedidos@palcanarias.es

TENERIFE

Parcela 6, nave 13
Pol. Ind. San Isidro – La Campana
38109 El Rosario
922 618 251
tenerife@palcanarias.es

LANZAROTE

C. Nicolás Estévez, 8
Parque Ind. Tenorio
35550 Arrecife
928 803 030
lanzarote@palcanarias.es

LA PALMA

Plaza de la Constitución, 6
C.C. Tago Mago- Local 34
38760 Los Ilanos de Aridane
922 461 652
lapalma@palcanarias.es