



## Ficha Técnica

# COLA PARQUET

## Especial para Pisos de Madera

VERSIÓN: 3 REV.: (05/05/2026)

### Descripción

**Adhesivo en dispersión acuosa, de alta viscosidad, con gran capacidad de relleno, para el pegado de pisos de madera, tarimas y parquet.**

### Características

- Extraordinario poder adherente.
- Gran fuerza de tracción.
- Alto contenido en sólidos.
- Facilidad de trabajo.
- Reología tixotrópica.

### Aplicaciones

Adhesivo ideal para el pegado de suelos de madera, tarimas, parquet en interior. Su reología y su alto contenido en sólidos, le proporciona un alto poder de relleno.

También se puede utilizar para pegar todo tipo de maderas, así como mosaico de madera que vayan a quedar expuestos a fuerzas de tracción importantes.

### Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies para pegar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

**Superficies nuevas:** Aplicación de una capa de **COLA DE PARQUET** sobre una de las caras a pegar, extendiendo el producto, por toda la superficie dejando una capa uniforme. Se deja transcurrir unos instantes antes de iniciar el pegado de la madera.

Posteriormente unir fuertemente las dos caras y limpiar el sobrante de cola con un paño limpio humedecido en agua.

**Superficies pintadas:** Se debe eliminar todo aquel material que impida la perfecta adherencia de la cola sobre la madera. Una vez eliminado el recubrimiento de la madera proceder como si se tratase de madera nueva.

Se aplica con una llana dentada, aunque también se puede extender con una brocha o pinceleta. Producto listo al uso.

### Información Técnica

Vehículo	Poliacetato de vinilo	
Densidad (g/cc)	1,24 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)	180 ± 20	ISO 2555
Pegado Total (horas)	12 ± 2	
Tiempo abierto (minutos)	25 ± 5	
Manipulación (horas)	4 ± 1	
Diluyente y limpieza	Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)	50.92	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)	60.12	UNE-EN ISO 3251

#### CENTRAL

C. Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias  
Comercial: 928 244 440 [comercial@palcanarias.es](mailto:comercial@palcanarias.es)  
Admón: 928 246 573 [administracion@palcanarias.es](mailto:administracion@palcanarias.es)

#### FÁBRICA

C. Albañil, 2 y 4  
Urb. Ind. Salinetas  
35219 Telde-Gran Canaria  
928 132 212  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

#### TENERIFE

Parcela 6, nave 13  
Pol. Ind. San Isidro – La Campana  
38109 El Rosario  
922 618 251  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)

#### LANZAROTE

C. Nicolás Estévez, 8  
Parque Ind. Tenorio  
35550 Arrecife  
928 803 030  
[lanzarote@palcanarias.es](mailto:lanzarote@palcanarias.es)

#### LA PALMA

Plaza de la Constitución, 6  
C.C. Tago Mago- Local 34  
38760 Los Ilanos de Aridane  
922 461 652  
[lapalma@palcanarias.es](mailto:lapalma@palcanarias.es)

**Presentación**

Formatos	Litros	
	15	5

Color	Blanco	Caoba	Castaño
Código	05.300	05.301	05.302

**Seguridad**

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproducibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

**CENTRAL**

C. Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias  
Comercial: 928 244 440 [comercial@palcanarias.es](mailto:comercial@palcanarias.es)  
Admón: 928 246 573 [administracion@palcanarias.es](mailto:administracion@palcanarias.es)

**FÁBRICA**

C. Albañil, 2 y 4  
Urb. Ind. Salinetas  
35219 Telde-Gran Canaria  
928 132 212  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

**TENERIFE**

Parcela 6, nave 13  
Pol. Ind. San Isidro – La Campana  
38109 El Rosario  
922 618 251  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)

**LANZAROTE**

C. Nicolás Estévez, 8  
Parque Ind. Tenorio  
35550 Arrecife  
928 803 030  
[lanzarote@palcanarias.es](mailto:lanzarote@palcanarias.es)

**LA PALMA**

Plaza de la Constitución, 6  
C.C. Tago Mago- Local 34  
38760 Los Ilanos de Aridane  
922 461 652  
[lapalma@palcanarias.es](mailto:lapalma@palcanarias.es)