



Descripción

Imprégnete hidrófugo para soportes minerales, evitando la penetración del agua de lluvia y permitiendo la transpirabilidad del soporte.

Características

- Excelente poder hidrorepelente, evitando el paso del agua.
- Excelente penetración en soportes porosos, sin formar película.
- Puede alterar el color original de las superficies tratadas.
- Permeable al vapor de agua permitiendo la transpiración de los soportes tratados.
- No se recomienda pintar las superficies tratadas.

Aplicaciones

Producto ideal para proteger frente al agua de lluvia cualquier tipo de soporte poroso, alargando la vida de estos: piedra, hormigón, ladrillo, teja, cantería, placa de fibrocemento, enfoscados, etc.

Se debe evitar su uso sobre soportes filmógeno y no absorbentes (cerámicas, granito, etc.)

Las superficies tratadas con HIDROFUGANTE no deben ser pintadas posteriormente.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies por pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Producto listo al uso, se aconseja cubrir todas las zonas que no se vayan a tratar para evitar el salpicado.

Se impregnará bien toda la superficie hasta que quede bien bañada, para evitar rechupones y absorciones. Aplicar en una sola mano teniendo cuidado de no aplicar el producto en exceso para evitar la posible aparición de manchas blanquecinas.

El efecto hidro-repelente se manifiesta de manera inmediata.

El producto se aplicará tal como se presenta en el envase por medio de brocha o pistola preferentemente, aunque también se puede inyectar.

CENTRAL

C. Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias
Comercial: 928 244 440 comercial@palcanarias.es
Admón: 928 246 573 administracion@palcanarias.es

FÁBRICA

C. Albañil, 2 y 4
Urb. Ind. Salinetas
35219 Telde-Gran Canaria
928 132 212
pedidos@palcanarias.es

TENERIFE

Parcela 6, nave 13
Pol. Ind. San Isidro – La Campana
38109 El Rosario
922 618 251
tenerife@palcanarias.es

LANZAROTE

C. Nicolás Estévez, 8
Parque Ind. Tenorio
35550 Arrecife
928 803 030
lanzarote@palcanarias.es

LA PALMA

Plaza de la Constitución, 6
C.C. Tago Mago- Local 34
38760 Los Llanos de Aridane
922 461 652
lapalma@palcanarias.es

Información Técnica

| Vehículo | | Cera parafínica | |
|--|----------------------------|-----------------|-------------------|
| Densidad (g/cc) | | 0,8 ± 0,01 | UNE-EN ISO 2811-1 |
| Viscosidad (segundos) | | 12 ± 2 | |
| Rendimiento (m ² /l y mano) | | 10 ± 5* | |
| Secado al Tacto (horas) | | 1 - 2 | UNE-48301 |
| Limpieza | | Agua | |
| COVs (g/l) | cat. A/g/BA - límite:30g/l | 0 | ISO 11890-1 |

***Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc... con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de muestra responsabilidad.

* Dependiendo de la porosidad y absorción del soporte.

Presentación

| Formatos | Litros | |
|----------|--------|---|
| | 5 | 1 |

| | |
|--------|-------------|
| Color | Blanquecino |
| Código | 08.206 |

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproducibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

CENTRAL

C. Leopoldo Matos, 20
 35006 Las Palmas de Gran Canaria
 Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias
 Comercial: 928 244 440 comercial@palcanarias.es
 Admón: 928 246 573 administracion@palcanarias.es

FÁBRICA

C. Albañil, 2 y 4
 Urb. Ind. Salinetas
 35219 Telde-Gran Canaria
 928 132 212
pedidos@palcanarias.es

TENERIFE

Parcela 6, nave 13
 Pol. Ind. San Isidro – La Campana
 38109 El Rosario
 922 618 251
tenerife@palcanarias.es

LANZAROTE

C. Nicolás Estévez, 8
 Parque Ind. Tenorio
 35550 Arrecife
 928 803 030
lanzarote@palcanarias.es

LA PALMA

Plaza de la Constitución, 6
 C.C. Tago Mago- Local 34
 38760 Los Llanos de Aridane
 922 461 652
lapalma@palcanarias.es