



Ficha Técnica

PALTEN SUELOS

Pintura para Pavimentos

VERSIÓN: 4 REV.: (05/005/2026)

Descripción

Pintura al agua para el pintado de suelos y canchas o espacios deportivos de hormigón, cemento y aglomerados asfálticos. Con buena resistencia a la abrasión y al desgaste, así como a los fenómenos atmosféricos y a la radiación ultravioleta.

Características

- Buena resistencia al desgaste por rozamiento, tránsito de personas, bicis e incluso para el paso ocasional de vehículos.
- Excelente adherencia sobre hormigón y soportes minerales.
- Resistente a la alcalinidad.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Sella perfectamente la superficie y evita el desprendimiento de polvo del hormigón.
- Fácil aplicación, rápido secado y puesta en servicio del pavimento.

Aplicaciones

Pintura ideal para el pintado interior-externo de suelos de hormigón, cemento y aglomerados de alquitrán en: Terrazas, azoteas, solárium, patios, sótanos, locales, almacenes, graderíos, así como canchas y espacios deportivos. En general para pisos/pavimentos que se quieran proteger frente al tránsito y uso habitual de personas, bicicletas, e incluso ocasionalmente de vehículos de forma esporádica.

No se recomienda para estacionamiento de vehículos, ni en caso de tráfico intenso.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies por pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Superficies nuevas: Aplicación de una mano de **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE** o **IMPACRIL** para una buena fijación del fondo y asegurar un buen anclaje de la pintura. Aplicar una primera mano diluida un 20-30 % con agua. Las siguientes manos diluir el producto entre un 5-10 %. En caso de soportes poco absorbentes se puede dar una primera mano de **PALTEN SUELOS** diluida a parte iguales con **IMPACRIL**. Sobre hormigón fratasado o superficies con mal absorción, aplicar previamente **PROPYM**.

Superficies pintadas: Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una mano **IMPACRIL**. Las superficies con pinturas en mal estado deben ser sometidos a un proceso de lijado y eliminado y proceder como superficies nuevas.

En el caso de soportes con salitres se debe cepillar con medios mecánicos y hacer un tratamiento previo con **ANTISALITRE**.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, ajustando la dilución de la pintura en este último caso.

En caso de superficies con grietas o coqueas, deberán empastarse y rellenarse con nuestro **MACEM** masilla al cemento de gran efectividad sobre estos soportes al ser una masilla hidráulica sin retracción.

PALTEN SUELOS, puede repintarse con cualquier clase de pintura, una vez curada (5-7 días mínimo). Si se quiere otorgar al tratamiento de mayor dureza (para tránsito de vehículos), o incluso mayor resistencia al lavado con productos químicos y facilidad de limpieza, puede aplicarse sobre la misma **PALCRIPUR BARNIZ** de poliuretano (alifático en 2 componentes).

CENTRAL

C. Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias
Comercial: 928 244 440 comercial@palcanarias.es
Admón: 928 246 573 administracion@palcanarias.es

FÁBRICA

C. Albañil, 2 y 4
Urb. Ind. Salinetas
35219 Telde-Gran Canaria
928 132 212
pedidos@palcanarias.es

TENERIFE

Parcela 6, nave 13
Pol. Ind. San Isidro – La Campana
38109 El Rosario
922 618 251
tenerife@palcanarias.es

LANZAROTE

C. Nicolás Estévez, 8
Parque Ind. Tenorio
35550 Arrecife
928 803 030
lanzarote@palcanarias.es

LA PALMA

Plaza de la Constitución, 6
C.C. Tago Mago- Local 34
38760 Los Ilanos de Aridane
922 461 652
lapalma@palcanarias.es

Información Técnica

| Vehículo | Acrílica estirenada | |
|--|------------------------------|-------------------|
| Brillo a 85º | 6,9 ± 0,5 (Mate) | UNE-EN ISO 2813 |
| Densidad (g/cc) | 1,30 ± 0,01 | UNE-EN ISO 2811-1 |
| Viscosidad (poises) | 110 ± 10 | ISO 2555 |
| Rendimiento (m ² /l y mano) | 12 ± 1 | |
| Rendimiento Total (m ² /l) | 6 ± 0,5 | UNE-EN-ISO 6504-3 |
| Secado al Tacto (horas) | 1 - 2 | UNE-48301 |
| Secado Total (días) | 2 | UNE-48301 |
| Repintado (horas) | 6 ± 1 | UNE-48301 |
| Diluyente y limpieza | Agua | |
| Contenido Sólidos en volumen (%) | 39,31 ± 5 | UNE-48090 |
| Contenido Sólidos en peso (%) | 53,73 ± 5 | UNE-EN ISO 3251 |
| COVs (g/l) | cat. A/i/BA - límite: 140g/l | ISO 11890-1 |

*Nota: El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

| Formatos | Litros | |
|----------|--------|---|
| | 15 | 4 |

| Color | Blanco | Gris | Negro | Rojo | Rojo Teja | Verde | Azul |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| Código | 01.505 | 01.506 | 01.507 | 01.508 | 01.509 | 01.510 | 01.511 |

Colores especiales: Bajo pedido

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

CENTRAL

C. Leopoldo Matos, 20
 35006 Las Palmas de Gran Canaria
 Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias
 Comercial: 928 244 440 comercial@palcanarias.es
 Admón: 928 246 573 administracion@palcanarias.es

FÁBRICA

C. Albañil, 2 y 4
 Urb. Ind. Salinetas
 35219 Telde-Gran Canaria
 928 132 212
pedidos@palcanarias.es

TENERIFE

Parcela 6, nave 13
 Pol. Ind. San Isidro – La Campana
 38109 El Rosario
 922 618 251
tenerife@palcanarias.es

LANZAROTE

C. Nicolás Estévez, 8
 Parque Ind. Tenorio
 35550 Arrecife
 928 803 030
lanzarote@palcanarias.es

LA PALMA

Plaza de la Constitución, 6
 C.C. Tago Mago- Local 34
 38760 Los Ilanos de Aridane
 922 461 652
lapalma@palcanarias.es