



PIGMENTO MINERAL

Pigmento Natural

VERSIÓN: 3 REV.: (05/05/2026)

Ficha Técnica

Descripción

Pigmentos inorgánicos en polvo micronizado, obtenidos a partir de óxidos minerales dependiendo del color.

Características

- Gran poder de coloración.
- Buena solidez del color a la luz y a la intemperie.
- Baja solubilidad en agua.

Aplicaciones

En todos los colores se tratan de pigmentos inorgánicos de gran pureza y finura recomendados para colorear cementos y morteros en polvos. Se pueden utilizar para teñir pinturas, temple y estucos pero no obtendremos una solubilidad completa del pigmento.

Modo de empleo y Preparación de Superficie

Añadir el porcentaje deseado sobre el cemento o mortero y agitar hasta obtener un color homogéneo. Se recomienda no añadir más de un 2 % de pigmento sobre el peso total del cemento.

Se pueden combinar los diferentes pigmentos entre sí para obtener un amplio espectro de colores.

Para utilizarlos en pinturas es necesario utilizar aditivos dispersantes y agitadores para una solubilidad completa del pigmento.

Información Técnica

Peso específico (g/cc)	4 - 5.2	UNE-EN ISO 2811-1
Granulometría (µm)	0.2 ± 0.1	

Presentación

Formatos	Kilos		
Negro, Rojo, Verde	25	5	1
Ocre	20	2.5	0.5

Color	Negro	Rojo	Ocre	Verde
Código	09.400	09.401	09.402	09.403

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproducibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

CENTRAL

C. Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias
Comercial: 928 244 440 comercial@palcanarias.es
Admón.: 928 246 573 administracion@palcanarias.es

FÁBRICA

C. Albañil, 2 y 4
Urb. Ind. Salinetas
35219 Telde-Gran Canaria
928 132 212
pedidos@palcanarias.es

TENERIFE

Parcela 6, nave 13
Pol. Ind. San Isidro – La Campana
38109 El Rosario
922 618 251
tenerife@palcanarias.es

LANZAROTE

C. Nicolás Estévez, 8
Parque Ind. Tenorio
35550 Arrecife
928 803 030
lanzarote@palcanarias.es

LA PALMA

Plaza de la Constitución, 6
C.C. Tago Mago- Local 34
38760 Los Llanos de Aridane
922 461 652
lapalma@palcanarias.es