Palcanarias pinturas

Ficha Técnica

LIMPIWOOD
LIMPIADOR DE MADERA

VERSIÓN: 3 REV.: (31/03/2025)

Descripción

Producto ideal para recuperar la madera agrisada por efecto de la intemperie

Características

- Fácil de aplicar.
- Aplicable sobre cualquier tipo de madera al exterior.

Aplicaciones

Ideal como tratamiento para recuperar la madera agrisada por efecto de la intemperie, limpia la madera y le devuelve su aspecto natural.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las maderas por tratar han de estar secas y limpias de polvo, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.
Homogeneizar el contenido del envase, antes de utilizarlo, producto al uso.
Se recomienda aplicar una mano abundante sobre las maderas a tratar, y dejar actuar.
Una vez el producto ha reaccionado debe ser eliminado completamente lavando la superficie con un estropajo y abundante agua, dejar secar.

La aplicación debe realizarse a brocha.

Información Técnica

Rendimiento (m^2/l)	2 ± 0.5	
Secado al Tacto (minutos)	15 ± 5	UNE-48301
Limpieza	Agua y jabón	

Presentación

Formatos	**Litros**		
	5	1	0,5

Color	Incoloro
Código	08.209

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe.
Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

CENTRAL
C. Leopoldo Matos,20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias
Comercial:928 244 440 comercial@palcanarias.es
Admón:928 246 573 administracion@palcanarias.es

FÁBRICA
C.Albañil,2 y 4
Urb. Ind. Salinetas
35219 Telde-Gran Canaria
928 132 212
pedidos@palcanarias.es

TENERIFE
Parcela 6, nave 13
Pol. Ind. San Isidro – La Campana
38109 El Rosario
922 618 251
tenerife@palcanarias.es

LANZAROTE
C. Nicolás Estévanez, 8
Parque Ind. Tenorio
35550 Arrecife
928 803 030
lanzarote@palcanarias.es

LA PALMA
Plaza de la Constitución, 6
C.C. Tago Mago- Local 34
38760 Los llanos de Aridane
922 461 652
lapalma@palcanarias.es